

# 湖南专业仓库地坪

产品名称	湖南专业仓库地坪
公司名称	湖南卡迪夫新型建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县春华镇石塘铺村大塘组168号（注册地址）
联系电话	18670794611

## 产品详情

湖南卡迪夫建材专业生产金刚砂耐磨地坪、压模地坪、环氧地坪、水泥自流平、灌浆料、压浆料、彩色透水地坪、环氧自流平、环氧树脂地坪等材料，厂家直销，质量保障，价格美丽，量大从优。

1、金刚砂地坪施工工艺流程：基面混凝土控制、第一阶段材料撒布施工、抹光、收光、养护、切缝、填料。

混凝土基面找平层要求厚度30MM-50MM以上，强度为C25以上，水泥含量为300kg/m<sup>3</sup>，现场塌落度75-100MM，砼表面应密实、平整、且无泌水。

混凝土初凝时用指压测试，留下3-5MM印迹，可开始施工。

手工撒播地面硬化料，待其吸收混凝土水分变湿即可使用抹光机压实、收光。

用手工抹刀收光机械施工区域。

施工过程中切忌有水泼落在表面。

表面完成后即用特殊养护剂，用细雾状喷射施工养护，不要用塑料布覆盖。

切割伸缩缝。

使用密封涂料。

密封涂料：在某些情况下对美观和耐化学腐蚀性有较高要求，此时建议用CE01覆盖一层。

2、适用范围：地面硬化剂用于须耐磨且防尘的工业地面，例如：工厂车间、仓库、码头、停车场、车库、购物超市、展示厅、广场、维修中心、物流中心等须高度耐磨损的地面。

用于工业厂房、仓库、超市、重载机械厂、机修厂、停车场、货物堆放区、广场等地面。