

# 全自动闭口闪点测定仪

产品名称	全自动闭口闪点测定仪
公司名称	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	公司品牌:戴瑞特 型号:1107A 产地:庆阳
公司地址	甘肃省庆阳市长庆大道北段
联系电话	86-02986137759 18291859598

## 产品详情

### D RT-1107A全自动闭口闪点测定仪

一：设备用途：根据GB/T261-2008标准《石油产品闪点测定法（闭口杯法）》规定设计制造，测试石油产品的闪点性能。同时支持GB/T261-2008、ASTMD93、ISO2719-1973标准

二：温度范围：室温 ~ 400 ± 0.1 德国原装进口PT100石英温度传感器，重复性 1 ，再现性 2 。

三：闪点检测：双电离环检测方式，灵敏度高。

四：冷却方式：加热器采用散热片和花瓣状散热孔方式散热，底部采用高强度风扇制冷，实验结束后自动降温。

五：传感臂升降装置：日本进口原装液压传感臂升降装置，上万次数升降无任何故障，代替老式齿轮传动和电机传动装置（故障率高）。

六：点火方式：全自动电子点火或者气体火焰点火。（可选择）气体火焰大小可调，微型调节阀大小火焰调节非常方便，不容易灭火。仪器自带小型丁烷气瓶。

七：升温及搅拌速率：符合GB/T261-2008标准，A标准5-6 /min，B标准1-1.5 /min，任意可选。搅拌速率A标准90-120r/min. B标准 $250 \pm 10$  r/min，任意可选

八：显示功能:7寸彩色液晶触摸显示屏，全中文操作界面，16组可设定和选择的程序，同时，具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。

九：操作系统：WindowsXP操作系统，软件可以升级，戴瑞特操作软件

十：误差修正：用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定，标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。打印结果有实际温度值和标准气压换算值。

十一：数据采集：仪器自动保存上千条结果，自带20列点阵微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。

十二：修正功能：可对大气压、蒸气温度、传感器进行校正。

十三：接口输出：USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统，也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作，（加电脑另外收费）。

十四：电压与功率：AC220V  $\pm$  10%，50Hz，功率：1000W，必须有良好的的接地线，使用环境10 ~ 30，必须有通风橱系统，不能受风的干扰。

十五：体积及重量：200 × 300 × 330（mm）及15kg