## 全自动闭口闪点测定仪

产品名称	全自动闭口闪点测定仪
公司名称	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	公司品牌:戴瑞特 型号:1107A 产地:庆阳
公司地址	甘肃省庆阳市长庆大道北段
联系电话	86-02986137759 18291859598

## 产品详情

DRT-1107A全自动闭口闪点测定仪

- 一:设备用途:根据GB/T261-2008标准《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》规定设计制造,测试石油 产品的闪点性能。同时支持GB/T261-2008、ASTMD93、ISO2719-1973标准
- 二:温度范围:室温~400±0.1 德国原装进口PT100石英温度传感器,重复性 1 ,再现性 2 。
- 三:闪点检测:双电离环检测方式,灵敏度高。

四:冷却方式:加热器采用散热片和花瓣状散热孔方式散热,底部采用高强度风扇制冷,实验结束后自动降温。

五:传感臂升降装置:日本进口原装液压传感臂升降装置,上万次数升降无任何故障,代替老式齿轮传动和电机传动装置(故障率高)。

六:点火方式:全自动电子点火或者气体火焰点火。 (可选择)气体火焰大小可调,微型调节阀大小火苗调节非常方便,不容易灭火。仪器自带小型丁烷气瓶。

七:升温及搅拌速率:符合GB/T261-2008标准,A标准5-6 /min,B标准1-1.5 /min,任意可选。搅拌速率A标准90-120r/min.B标准250±10 r/min,任意可选

八:显示功能:7寸彩色液晶触摸显示屏,全中文操作界面,16组可设定和选择的程序,同时,具备权限管理功能,有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。

九:操作系统: WindowsXP操作系统,软件可以升级,戴瑞特操作软件

十:误差修正:用户可根据实际情况设定参数,其可快速计算测定结果与误差,若测定结果超差本测定 仪将自动进行重新测定,标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。打印结果有实际温度值和标准气压换算值。

十一:数据采集:仪器自动保存上千条结果,自带20列点阵微型热敏打印机,其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。

十二:修正功能:可对大气压、蒸气温度、传感器进行校正。

十三:接口输出:USB/232 通讯接口与上位机通讯,便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统,也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作,(加电脑另外收费)。

十四:电压与功率:AC220V ± 10%, 50Hz, 功率: 1000W, 必须有良好的的接地线, 使用环境10 ~ 30, 必须有通风橱系统, 不能受风的干扰。

十五:体积及重量:200×300×330(mm)及15kg