

全自动冰点测定仪

产品名称	全自动冰点测定仪
公司名称	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴瑞特 型号:1202A 产地:庆阳
公司地址	甘肃省庆阳市长庆大道北段
联系电话	86-02986137759 18291859598

产品详情

DRT-1202A全自动冰点测定仪

一：执行标准测试GB/T2430 ASTM/D2386

测定喷气燃料油的冰点，SH/T0090测定发动机冷却液冰点的测试。

二：测量范围：-70 ~ 40 ± 0.1 ，仪器采用英国欧陆控温系统，测温元器件为德国B+B生产的PT100温度温度传感器。

三：浴体设计：采用单浴双孔设计，低温浴体采用酒精或者防冻液为介质，德国进口丹弗斯压缩机制冷，控温范围-75-40 ± 0.1 ，

四：显示方式：7寸彩色液晶触摸显示屏，中文操作界面，同时显示样品温度、高低温浴体温度、冰点温度、结晶点曲线图谱、温度停留时间等参数，还具备权限管理功能，有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。

五：操作系统：Windows操作系统，软件可升级，戴瑞特公司操作软件

六：搅拌速率：样品搅拌60次/min。

七：重复性和再现性误差：完全符合每个国标要求。

八：安全功能：冷浴液位传感保护、超温保护功能、传感器损坏提示功能。

九：误差修正：用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定，标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。

十：数据采集：仪器自动保存上千条结果，自带20列点阵微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。

十一：修正功能：可对样品温度、浴体温度和整机进行校准。

十二：接口输出：USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统,本机可以连接LIMS系统，也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作，（加电脑另外收费）。

十三：电压与功率：AC220V \pm 10%，50Hz，功率：1500W，必须有良好的的接地线，使用环境10 ~ 30

十四：体积及重量：300 × 800 × 400（mm）及30kg