

水上游乐园地坪漆耐水泡 游乐园彩色漆施工防滑

产品名称	水上游乐园地坪漆耐水泡 游乐园彩色漆施工防滑
公司名称	东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司
价格	35.10/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道新城社区阳光海岸悦湾25栋502 (注册地址)
联系电话	13929472189

产品详情

不饱和羧酸材料

产品优点：绿色环保、防滑耐候、颜色丰富、不褪色、池底耐水泡、耐水处理用药。

专业从事：水上游乐园、陆地游乐园、游泳池、海啸池、造浪池、水寨、漂流河、水上儿童乐园等地面墙面工程。

东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司是国内首家专业从事水上游乐园地坪的公司，承接水上游乐园、陆地游乐园、游泳池、海啸池、造浪池、水寨、漂流河、水上儿童乐园等地面墙面工程。

不饱和羧酸产品施工方案

(1) 施工条件：

温度：地面温度不低于5℃，不高于45℃；

湿度：空气相对湿度不超过85%；

(2) 施工工具：

1、打磨机一台、高压喷涂机、搅拌机一台，搅拌容器、齿刮板。

2、小刀、小灰刀、手磨机。（表面修整）

3、卷尺、帆布线、刷子工具。

4、扫把、地拖把、水管等清洁工具。

（2）基面要求：

平整度是在原有基础地面上做顺平，要求混凝土结实牢固、无松浮物、干净清洁。

（3）工序流程：

表面打磨处理、用水冲洗干净 铲除水泥面层脱层处并用不饱和羧酸中涂填补平 滚涂双组份底漆 刮涂不饱和羧酸中涂层二道 刮涂第一道不饱和羧酸面漆 滚涂第二道不饱和羧酸面漆 清场完工。

（4）施工程序：

1.基础处理：表面打磨处理，用水冲洗干净，铲除水泥面层脱层处并用不饱和羧酸中涂填补平。

2.喷涂双组份底漆：双组份底漆A:B料加水搅拌均匀，刮涂或用短羊毛滚筒滚均匀刮涂于地面。

3.刮涂第一道中涂:

A、不饱和羧酸中涂1:1兑砂:0.5兑水泥:适量水按配比搅拌，材料搅拌均匀后，纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂；

B、刮至场边时反刮，不能停顿，待其干透后检查场地，铲除粗糙、凸起的部位，保证地面平整无大颗粒。

4.刮涂第二道不饱和羧酸中涂:中涂配比一样,刮第二道中涂，铲除凸起的大颗粒。

5.刮涂第一道不饱和羧酸面漆(面漆1:0.3砂)。

面漆开桶加砂加水搅拌均匀后，纵向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂，刮至场边时反刮，不能停顿。

6.滚涂不饱和羧酸面漆：

A、面漆开桶不加砂只加少许水搅拌后的材料，向将材料倒于地面，成条状用专用刮把随后均匀刮涂，刮至场边时反刮，不能停顿；

B.最好是前面刮后面用短羊毛滚筒收滚一次，可以避免刮痕印。

7.喷涂不饱和羧酸光油：适量水按配比搅拌，材料搅拌均匀后，喷涂于面漆上面。

8.完工清场。