

水上乐园地坪施工厂家 冲浪池蓄水池彩色涂料报价

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 水上乐园地坪施工厂家 冲浪池蓄水池彩色涂料报价 |
| 公司名称 | 东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司 |
| 价格 | 35.12/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市万江街道新城社区阳光海岸悦湾25栋502 (注册地址) |
| 联系电话 | 13929472189 |

产品详情

东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司是国内首家专业从事水上乐园地坪的公司，承接水上乐园、陆地游乐园、游泳池、海啸池、造浪池、水寨、漂流河、水上儿童乐园等地面墙面工程。

水上乐园地坪施工厂家 冲浪池蓄水池彩色涂料报价

海瑞游乐场地坪的施工要求：

一、基础要求

水泥混凝土基础，标号不低于C25，厚度不低于150mm，混凝土基础结构中要有防潮层，四周必须有排水沟渠，混凝土表面要抹光，且要求光滑平整，根据场地的不同及浇筑素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。水泥混凝土基础完工后须养护期28天后，经冲水处理后才后施工。

二、基础技术要求：

- 1、平整度：四米直尺高差不超过四毫米。
- 2、坡度：控制在5‰到8‰之间，其中网地面只能采用单面坡。
- 3、水泥混凝土标号不低于C25，沥青混凝土采用AH70沥青，密实度不低于95%。
- 4、水泥混凝土完工后须养护28天，沥青混凝土完工后须养护15天才能施工。

三、施工前基础处理:

- 1、水泥混凝土必须除尘，打磨；测积水，修补。
- 2、沥青混凝土无需酸洗，但要冲洗干净。
- 3、施工前的基础，不能有油污，不能有松动，空壳的部位，不能有草根或其它可能影响粘接力的异物存在。
- 4、平整（3M直尺误差3mm）、结实牢固、无松浮物、干净整洁，切割合理温度缝。

四、施工时的天气要求:

- 1、施工时必须天气晴朗，阴雨天请勿施工。
- 2、温度低于10℃，高于35℃时，不适合施工。
- 3、大气相对湿度大于85%，最好也不要施工。
- 4、基础养护时间不够或含水率大于5%也不应施工。
- 5、基础未清洗干净也不能施工。

海瑞游乐场地坪特点：

- 1、游乐场地坪专用涂料，无石棉，为环保型面层材料；
- 2、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪，色泽纯正；
- 3、使用寿命长，使用年限可达8 - 10年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；
- 4、海瑞游乐场地坪涂料为自清洁产品，维护保养便利高压水冲洗即可；
- 5、性能价格比极具竞争力；
- 6、海瑞游乐场地坪面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高。