

游乐园地坪漆施工厂家 水性儿童乐园彩色涂料厂家

产品名称	游乐园地坪漆施工厂家 水性儿童乐园彩色涂料厂家
公司名称	东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司
价格	35.14/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道新城社区阳光海岸悦湾25栋502 (注册地址)
联系电话	13929472189

产品详情

东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司专业承接水上乐园,陆地游乐园,游泳池,海浪池,水寨,漂流河,儿童乐园等地面墙面工程,刘经理13929472189,采用不饱和羧酸,环保防滑不褪色,池底耐水泡,耐水处理用药。

不饱和羧酸产品施工工序：

- 1、表面打磨及清洗；
- 2、均匀的滚涂一层双组份底漆；
- 3、铺设第一层不饱和羧酸中涂；
- 4、铺设第二层不饱和羧酸中涂；
- 5、铺设第一层不饱和羧酸面漆；
- 6、铺设第二层不饱和羧酸面漆；
- 7、喷涂不饱和羧酸光油。

海瑞游乐场地坪特点：

- 1、游乐场地坪专用涂料，无石棉，为环保型面层材料；

- 2、适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪，色泽纯正；
- 3、使用寿命长，使用年限可达8 - 10年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；
- 4、海瑞游乐场地坪涂料为自清洁产品，维护保养便利高压水冲洗即可；
- 5、性能价格比极具竞争力；
- 6、海瑞游乐场地坪面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高。

海瑞游乐场地坪施工对天气的要求：

- 1.天气温度:0度以下天气，禁止施工并严防材料受冻;
- 2.湿度:空气相对湿度大于85%时，不宜施工;
- 3.天气:阴雨雪天不能施工;
- 4.施工大气湿度低于10%或高于35%时，不能施工;
- 5.大风天气时为避免涂层固化前杂物吹入场内，亦不能施工;
- 6.施工每一层涂层必段里外彻底成膜干透后才能进行下一涂层的施工。