

钻探胶管a衡水钻探胶管a钻探胶管厂家

产品名称	钻探胶管a衡水钻探胶管a钻探胶管厂家
公司名称	景县汇龙液压流体件车床加工门市部
价格	26.00/米
规格参数	品牌:汇龙 型号:齐全 长度:1-30m
公司地址	景县商贸城B区303号
联系电话	03187761128 15369872758

产品详情

钻探胶管a衡水钻探胶管a钻探胶管厂家

钻探胶管适用规模：钢丝环绕钻探胶管用于钻井、固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤等作业中，作为泥浆管汇、固井管汇、节省压井管汇等的柔性衔接件，在高压下运送水、油基泥浆、水泥浆及洗井液及常温水等流体介质。温度规模：-30 ~ 82 ，也了按客户要求制作。

钻探胶管结构：钢丝环绕钻探胶管由内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝环绕增强层和外胶层组成。管体内胶层：以丁腈橡胶为主体，耐油、耐磨、耐酸碱。管体增强层：选用单根高强度钢丝，2~8层钢丝环绕结构，钢丝间经过胶片粘组成牢固的全体。管体外胶层：以氯丁橡胶为主体，耐油、耐磨、耐天候老化。接头型式：除选用API Spec 5B的管线管及油管螺纹外，还可供由壬及法兰衔接方式，亦可按用户要求制作。（高压由壬剖面图点击）履行规范：API Spec 7K，SY 5469，ISO 6807，Q/LMH001

高压石油钻探胶管结构由内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层组成。广泛用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆及常温水等流体介质。高压石油钻探胶管适用范围高压石油钻探胶管广泛适用于石油钻探、泥浆输送系统中钻井立管顶部与可垂直运动的水龙头之间作柔性连接的水龙带。适用于钻井泵管线与立管之间用于调整安装误差，以便于连接和隔绝震动。也适用于在高压条件下大量输送从旋转式钻探设备泵出且最低苯胺点位66 ° C的水基或油基泥浆。且能防硫化氢的侵蚀.油田井下作业输送水、油、泥浆等高压介质。