

围墙护栏网安装方法

产品名称	围墙护栏网安装方法
公司名称	安平县浩璟金属丝网制造有限公司
价格	75.00/套
规格参数	品牌:浩璟 规格:1.8*3.0m 样式:双边,框架,折弯,锌钢等
公司地址	安平县河漕村村南200米处
联系电话	0318-8090578 13831898007

产品详情

安装**围墙护栏网**注意事项有哪些:

围墙护栏样式分为两种,一.带水泥立柱 二.不带水泥立柱.

一.有水泥立柱围墙护栏网安装方式又可以分两种,护栏两端进墙和不进墙. 1、护栏两端进墙:为了保证围墙护栏网的牢固性,立柱间距一般不大于2.9米(护栏两端各进墙5cm,横杆实际长应3米;钢管的长度一般是6米),若超出2.9米建议中间加根钢制大立柱,做基础时应根据高度和设计图纸预留安装孔以便于安装,等护栏安装完毕后再做墙体粉刷。 2、护栏两端不进墙:采用膨胀丝U型卡连接,则两立柱间净间距为3米或者6.05米(中间加一根钢制立柱),等护栏网安装完毕后再做墙体粉刷。二.无水泥立柱的围墙需先安装钢质立柱,两立柱之间净间距3米。钢质立柱有如下两种安装方式: 1、墙基土建时在立柱安装位置用混凝土等距离浇筑200mm*200mm*150mm的立柱安装基础,并保证各基础水平高度相同。采用机械式胀栓将立柱法兰固定在安装基础上作直线均布。立柱间距须与设计尺寸一致,确保预装配的护栏网能与之连接。等护栏安装完毕后做墙体粉刷,将法兰及胀栓掩埋在粉刷层内,达到美观效果。 2、墙基土建时等距离预留150mm*150mm的立柱安装孔,深度大于250mm,安装时将立柱直接插入墙基预留安装孔内,标准预埋深度200mm,使用固定塞固定,并用水泥沙浆灌满预留孔,待养护期满即可完成护栏安装;此方式在安装过程中务必注意立柱水平、垂直和高度的掌握。建议安装前在墙基上弹水平线控制立柱的水平,墙基侧面弹高度基准线控制立柱安装高度,用水平尺校准立柱的垂直。

如有疑问,可直接联系浩璟闫许涛,15533805618微信同步<http://www.hjhulanwang.com>