

任丘芳纶盘根-混编芳纶盘根-耐磨损芳纶盘根

产品名称	任丘芳纶盘根-混编芳纶盘根-耐磨损芳纶盘根
公司名称	廊坊金鹏密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:河北 规格:4*4-50*50 温度:280
公司地址	河北廊坊大城大广安开发区
联系电话	15731696460

产品详情

芳纶盘根由高质量芳纶纤维浸渍PTFE四氟乳液和润滑添加剂编织而成。有较好的耐化学性，高回弹，低冷流。具有极好的高转速、高强度的性质（被称为人造金属线）。

所以，与其它类型的盘根比较，它能抵抗颗粒结晶介质和更高的温度既可单独使用也可与其它盘根组合。在泵系统上是很好的石棉替代产品。最突出的性能是高强度，且易快速拆装。广泛应用于各个工业领域，如化工、炼油、医药、食品、制糖、造纸及电力行业；泵、阀和混合器等经常用于旋转的设备。

适用于含固体颗粒的易磨损介质，推荐用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。在未加冷却液的情况下能应用于温度为160度的热水。

建议：泵轴或防护套的表面硬度要达到60HRC。

盘根密封漏水怎么办？

- 1,检查您使用的盘根是否是防水性能好的盘根? 2,您可以拆下来检查一下安装的是否均匀,紧密度够不够.
- 3,您可以配上泥状软填料或者其他防水密封材料使用.

密封材料的性能要求：

密封材料应满足密封功能的要求。由于被密封的介质不同，以及设备的工作条件不同，要求密封材料具有不同的适用性。对密封材料的要求是：

材料致密性好，不易泄漏介质；如果致密性疏松，则很容易泄露介质。

有适当的机械强度和硬度；在选择产品时应充分了解该产品最适合的机械强度和硬度。

压缩性和回弹性好，永久性变形小；

高温下不软化、不分解，低温下不硬化、不脆裂；

抗腐蚀性能好，在酸、碱、油等介质中能长期工作，其体积—硬度变化小，且不粘附在金属表面上；

摩擦系数小，耐磨性好；

具有与密封面贴全的柔软性；

耐老化性好，经久耐用。

以上就是金鹏与您分享的有关于密封材料的性能要求，希望它能帮顾客们选择出理想的好产品。如果您需要我们的帮助，请及时与我们咨询，我们会随时等待着您的来电（15731696460）。