

水箱自洁消毒器wts-2b

产品名称	水箱自洁消毒器wts-2b
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	腾兴:1 wts-2a:2 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

水箱自洁消毒器产品独特的地方与科技改革杀死病菌速度快：仅需10秒连续不断时间长：一经处置可连续不断48钟头以上。灭菌灭藻速率高：达99百分之百以上。消毒彻底：无死角儿循环廓张处置。无二次污染：臭氧气瞬息间内恢复为氧气气，和水对水质一无影响，归属绿颜色环保消毒办法。半自动运行：自控箱扼制，无须监守，省时省力。

水箱自洁消毒器优势：1、使用场所：水箱自洁消毒器广泛应用在食物厂、养殖厂、医院、、制药厂、兽药厂、食物加工厂、小区二次供水等地方的水箱，代替紫外光映射、加药等原始常理的消毒灭菌形式，绝无二次污染，是新式饮用水环保灭菌设施的首选产品。2、独特的地方及优势：A、本系列产品无人值守，微电脑全半自动运行，半自动开机消毒灭菌，半自动停机。也可人工运行开关机。机器底部配有万向轮，移动轻松自若，位置确认后，放下刹车器即可定位。安全靠得住。B、本系列产品可依据需求安放在操作室内任何位置，利用自带风机将萌生的臭氧气平均送至整个水箱内，达到消毒灭菌效果。运用便捷，灭菌效果显著。C、本系列产品办公时运用空气作为原材料，无须其它原辅材料，运用成本低价。效果显著。是现代环保消毒灭菌设施的最佳挑选。D、本系列产品主机所有认为合适而使用不锈钢烧焊而成，结构牢稳，外观精致美好。E、每套设施均有一个电源插头，插上电源就可以。安全便捷。

水箱自洁消毒器原理水箱自洁消毒器认为合适而使用微电解原理，通电流通过化学反响，使水中溶解的氯离子、养分子萌生以下氧气化性事物：次氯酸（HClO-），二氧化化氯（ClO₂），臭氧气（O₃），活性氧气（O）、分子氯（Cl₂）等。上面所说的氧气化性事物经过廓张和循环对盛水的箱子、池子中的全部水及盛水的箱子、池子内壁施行处置，毁伤水中及盛水的箱子、池子内壁的球菌、藻类微有生命的物质细胞，达到消毒、灭藻的作用。

水箱自洁消毒器的应用安装注意事项水箱自洁消毒器作为二次供水消毒设备选用与安装图集规定产品，已经大量应用于二次供水系统中，水箱自洁消毒器常用臭氧作为消毒剂，通过循环系统溶入水箱的水里，从而实现二次供水的消毒目的。在臭氧水箱自洁消毒器的安装过程中应注意以下事项：??1、水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器的臭氧消毒设备全部采用高压开关电源，部分元器件带市电高压，非专业人员不可接角电路。臭氧消毒机内部均带3600-8000伏峰峰值高压，机器带电工作期间不可触及。带电工作期间绝对不可打开机壳，也不可以取下安全防护用的有机玻璃罩。为防止意外，必须采用三芯电

源插座，并检查是否妥善接地。??2、水箱自洁消毒器、水箱消毒器、水箱自洁器安装时要防止水位倒挂，臭氧消毒设备在安装时混合器出水口的高度一定要高于储水罐顶的水平高度，条件容许时，最好更高一点。决不要储水罐顶的水平高度比混合器的出水口还高。不然，水位反差会使臭氧发生器进水而造成严重后果。

水箱臭氧自洁消毒器原理：氧气（或空气）通过高频高压电场，使氧转化为臭氧，并及时与水混合，利用氧的强氧化作用，杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果最佳浓度可以通过改变进水压力、气量、电流等调节方式来达到。由于臭氧在水中的氧化还原电位为2.07v，比氯（1.36v）高，所以在臭氧量仅为氯的万分之一时，灭菌效果比氯及其它药剂快600到3000倍，数秒内就可以杀死细菌。