

供应福州车站8区金属探测安检门

产品名称	供应福州车站8区金属探测安检门
公司名称	安徽盛昌警用设备有限公司福州分公司
价格	6500.00/台
规格参数	产地:福州安检门 名称:福州金属探测安检门 使用范围:福州车站安检门
公司地址	福建省福州市晋安区新店镇秀峰路219号冠茂芳洲苑13#楼1层08店面-3
联系电话	0591-83548990 15280431850

产品详情

检门产品特点：

- 1、50个工作频点可选，抗干扰性强。
- 2、数字脉冲技术，性能稳定。
- 3、模块化设计即拔即插。
- 4、上电自动开机。
- 5、开机自检，环境自适应。
- 6、4寸彩屏，显示模式可选。
- 7、8分区
- 8、灵敏度级别：可自由探测一元硬币，无盲区。

功能描述：

开机自检：系统出现故障时显示屏将自动显示故障内容

报警设置：1、报警声音时间设置(1-9S)

2、报警LED时间设置 (1-9S)

3、报警音量设置（0-20级）

『20级连续声响调节，声音段明显，设置为0时表示关闭声音』

4、报警声音音调设置（1-16级）『1-8为断续报警音调，9-16为连续报警音调，实现安检门不同报警声音』

探测区位：8个独立分区

整体灵敏度：255级的整体灵敏度调节，数字越大，灵敏度越高。

分区灵敏度调节：各区255级灵敏度可调，数字越大，灵敏度越高。

振动保护：灵敏度可调（-99到99）可防止振动干扰导致误报警。

系统检测功能：可手动检测左右防区及声音，LED的工作状态。

通过速度：可从最快100人/分钟往下调节，自定义调节系统检测速度。

计数功能：智能化的客流量和报警计数功能。

万年历：显示年、月、日、时、分，可实时设置。

192x64LCD彩屏显示：调试时更清晰。

管理加密：防止数据被非法修改或误操作导致产品工作异常

应用场合：快速选择适合环境的通过速度和灵敏度，

技术参数：

电源：DC 15V/4A

功率：15W超低功耗

外型尺寸：2200mm(高)X800mm(宽)X550mm(深)

通道尺寸：2000mm(高)X700mm(宽)X500mm(深)

整机重量：约65kg

工作环境：-28 - +47