

# 喜丰年XD180防爆恒温恒湿储存柜

产品名称	喜丰年XD180防爆恒温恒湿储存柜
公司名称	广州雄大制冷设备有限公司
价格	9866.00/台
规格参数	喜丰年:外尺寸：500*490*1770mm XD-180HWS:内尺寸：400*360*1010mm 广州:峰值功率：1600W 均值：200W
公司地址	黄浦区尖塔山路2号207
联系电话	18998393599

## 产品详情

?????XD-180HWS

电 压：AC220V 50HZ

门式样：家电板材料，蓝色保温门板

外尺寸：500\*490\*1770mm

内尺寸：400\*360\*1010mm

峰值功率：1600W 均值：200W

柜体材质：家电板材料

湿度控制范围：±2%

湿度波动范围：±10%

温度控制范围：±1

温度波动范围：±2

柜体综合控湿度调：30%-50%RH

柜体综合控温可调：13 -21

温度测量精度误差：±0.5

湿度测量精度误差： $\pm 4.5\%$

箱体工作环境温度范围：0 -30

箱体工作环境湿度范围：0-80%RH

干燥药剂：双系统工作，每个系统有两个干燥剂筒，可以重复再生使用10万次以上。

注：底层隔板离地板高度80mm，不要直接在箱体底层放置物品。

恒温恒湿储存柜工作原理，是通过柜内的4套工作系统和1套控制系统来实现柜内的恒温恒湿环境的。4套工作系统有加温、加湿、降温和降湿工作系统。控制系统为微电脑控制系统。根据柜内放置的高精探头和已设定好的温湿度值才操控工作系统，协调有序运行，从而使柜内的温湿度达到恒定