喜丰年XD180防爆恒温恒湿储存柜

| 产品名称 | 喜丰年XD180防爆恒温恒湿储存柜 |
|------|--|
| 公司名称 | 广州雄大制冷设备有限公司 |
| 价格 | 9866.00/台 |
| 规格参数 | 喜丰年:外尺寸:500*490*1770mm XD-180HWS:内尺寸:400*360*1010mm 广州:峰值功率:1600W均值:200W |
| 公司地址 | 黄浦区尖塔山路2号207 |
| 联系电话 | 18998393599 |

产品详情

?????XD-180HWS

电 压: AC220V 50HZ

门式样:家电板材料,蓝色保温门板

外尺寸:500*490*1770mm

内尺寸: 400*360*1010mm

峰值功率:1600W 均值:200W

柜体材质:家电板材料

湿度控制范围: ±2%

湿度波动范围: ±10%

温度控制范围: ±1

温度波动范围: ±2

柜体综合控湿度调:30%-50%RH

柜体综合控温可调:13 -21

温度测量精度误差:±0.5

湿度测量精度误差: ±4.5%

箱体工作环境温度范围:0 -30

箱体工作环境湿度范围:0-80%RH

干燥药剂:双系统工作,每个系统有两个干燥剂筒,可以重复再生使用10万次以上。

注:底层隔板离地板高度80mm,不要直接在箱体底层放置物品。

恒温恒湿储存柜工作原理,是通过柜内的4套工作系统和1套控制系统来实现柜内的恒温恒湿环境的。 4套工作系统有加温、加湿、降温和降湿工作系统。控制系统为微电脑控制系统。根据柜内放置的高精探 头和已设定好的温湿度值才操控工作系统,协调有序运行,从而使柜内的温湿度达到恒定