

柴油机消防泵淄博华鲁供水设备有限公司

产品名称	柴油机消防泵淄博华鲁供水设备有限公司
公司名称	淄博华鲁供水设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	淄博华鲁:淄博华鲁 XBC8/25:流量25L/S 扬程80M 山东:淄博
公司地址	淄川区钟楼民营工业园
联系电话	05336229112 13070609976

产品详情

柴油机消防泵国标名称为“工程用柴油机消防泵组”

国标型号为XBCL/Q 其中L为扬程值,Q为流量值。

XBC型柴油机消防泵组是最新照国家标准为GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》。该系列产品扬程、流量范围广，完全能满足仓库、码头、机场、石油化工、电厂、液化气站、纺织等工矿企业各种场合的消防供水。

产品具有启动性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点，是一种性能可靠的消防装备。

运行的条件：

- 1.海拔高度：2500米
- 2.环境温度：-25 ~ 55
- 3.空气相对湿度：9 ~ 95%
- 4.地震烈度：7度

柴油机自动化控制柜主要特点：

- 1.自动启动：柴油水泵机组接到火警/管网压力/停电/或其他启动信号后，在15秒内能自动启动并投入满负荷运行；
- 2.自动充电：蓄电池可利用市电或柴油机充电电机自动充电，保证机组的顺利启动；
- 3.自动报警：对柴油机低油压、高水温等故障自动报警保护，在超速时报警并停机；

4.自动预热：使柴油机处于热机备用状态，确保应急工作；5.直连式：360kw以下柴油水泵机组采用国内首创的柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术，减少了故障点，并使机组的起动时间大大缩短，增加了机组的可靠性和应急性能；6.用户亦可要求设置其他报警输出（非标准供货）；

7.具有遥测、遥信、遥控功能（非标准供货）；

标准供货范围：

1) 全自动柴油水泵机组：柴油机、水泵、冷却风扇、散热水箱、钢结构底座、(水加热器)、蓄电池及联结导线、排气消声器、膨胀节、自动控制屏。

2) 可以提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验或委托检验的检验报告。

3) 可以设计成泵组、机底油箱、自控屏、蓄电池组复合一体机型。

4) 可以设计成泵组、机底油箱、自控屏、蓄电池组、防雨箱体复合一体户外型（北方冬季注意冻伤）。

选择供货范围：

1) 300L-1000L 日用油箱或机底油箱

2) 柴油水泵机组与电动水泵机组联动控制屏

3) 电动水泵机组、稳压泵组、稳压罐等。