

定制恒温恒湿试验箱工作原理

产品名称	定制恒温恒湿试验箱工作原理
公司名称	东莞市南城艾思荔检测仪器经营部
价格	53200.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城区胜和上边甲新村七巷七号
联系电话	86-076922851840/22851841 13532370059

产品详情

恒温恒湿试验箱产品详细信息：135-3237-0059张S

空调表面，五金外观、油漆类产品的老化试验，请选择品牌恒温恒湿试验箱。本系列是专业用于一些工业产品表面喷漆老化试验，自然环境中，高温，低温，湿热等气候对产品表面的老化试验，请选择该系列恒温恒湿试验箱。

恒温恒湿试验箱调温调湿平衡调温调湿（BTHC）控制系统

工作环境+5 ~+35

加热器镍铬合金电热丝式加热器

加湿器表面蒸发式

鼓风机离心风机

气流方式宽带式强迫气流循环（上出下进）

冷凝方式风冷或水冷

恒温恒湿试验箱性能

温度范围H：-20 ~+150 ; M：-40 ~+150 ; L：-70 ~+150

温度波动度 ± 0.5

温度均匀度 ± 1.5

升温时间3 /分钟最快可达10 /分钟

降温时间1 /分钟最快可达5 /分钟

恒温恒湿试验箱主要特点：

- 1、造型设计：圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，可靠。
- 2、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。
- 3、加湿系统管路与控制电路分离：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性
- 4、先进可靠的冷冻及控制系统：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》

冷热冲击试验箱 <https://asli1688.cn.china.cn/>