

沈阳浇筑楼梯

产品名称	沈阳浇筑楼梯
公司名称	沈阳伯特利楼梯安装设计有限公司
价格	240.00/步
规格参数	品牌:伯特利 材质:混凝土 钢筋:12mm
公司地址	沈阳沈北新区道义南大街22号(航天航空大学地铁A口)
联系电话	86-02489722503 13889360146

产品详情

现浇楼板根据具体楼层不同楼板规格浇注之楼板及墙体。采用双层双向钢筋铺底（通常大于10MM），灌注混凝土。成型后，整个楼板或墙体就是一块浇注物。

优点：

- 1.没有板块缝隙，通常不受基础沉降影响；整体受力均匀可以随意砌筑隔墙隔间。
- 2.这种楼梯整体性好，刚度大，对抗震较有利。
- 3.现浇楼板特点:耐用，安全，楼板与梁组合为一体，有隔音、隔热、防渗漏强，无振动等优点。

缺点：

- 1.钢筋用量大，自重大，现场施工工艺复杂。
- 2.养护周期较长，一般需要15天左右。
- 3.需要支搭模板在浇筑楼板，浪费太多的模板。建议选择施工队制作，他们可以二次利用。
- 4.拆除废弃物再生利用性较差。

伯特利楼梯浇筑楼板的制作材料与流程：

混凝土楼梯的施工流程：

测量与放线、铲除墙皮、测点钻孔、清理植筋孔、模板制立安装、配胶、灌胶、植筋、筋圈绑扎、浇灌

混凝土、混凝土养护、拆除模板、后期养护。

混凝土楼梯的材料：

01水泥：工源325，混凝土的等级为c30，现场搅拌(条件允许用商砼)。

02钢筋：主筋的用 12的，副筋也用 12的，间距200mm，双层双向钢筋错开编制。

03厚度：楼板为120mm-150mm厚混凝土。

04工艺：有开槽和植筋两种方法，保证安全及强度。

05现场浇筑混凝土时，保证振捣严密，不允许有空鼓现象发生。