

喜丰年XD-800HWS防爆恒温恒湿柜

产品名称	喜丰年XD-800HWS防爆恒温恒湿柜
公司名称	广州雄大制冷设备有限公司
价格	66.00/台
规格参数	喜丰年:外尺寸：1220*700*1700 mm XD-800HWS:内尺寸：1100*580*1120 mm 广州:峰值功率：1400W
公司地址	黄浦区尖塔山路2号207
联系电话	18998393599

产品详情

产品名称：喜丰年XD-800HWS防爆恒温恒湿柜

技术参数：1. 均 值：200W2. 峰值功率：1400W3. 型 号：XD-800HWS4. 电 压：AC220V 50Hz5. 外尺寸：1220*700*1700 mm6. 内尺寸：1100*580*1120 mm7. 柜内工作温度范围：0 --40 8. 柜体工作湿度范围：0--90%RH9. 柜体综合温度可调：15 --30 10. 柜体综合湿度可调：30%RH--60%RH注：公司可订做各种规格尺寸的恒温恒湿柜，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！

柜体结构:

1.柜组材质：不锈钢材质；2.顶部防尘板：用于防尘，散热，内置核心装置模块；3.前门面板：直观明洁，附有LCD显示屏和控制系统，蓝屏白字，美观明了；4.柜 门：不锈钢材质，内填充保温材料。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；5.柜内底部：置有加温模块；6.柜 内：装有原装瑞士进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，终生无需矫正；7.柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；8.层 板：可随意调控柜内空间；9.柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀。冷媒：R134环保型；10.柜体底部：制冷装置：品牌压缩机；11.加湿装置：超声波加湿器。

产品原理：

1.加温原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内温度小于系统设定温度，即加温；2.降温原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内温度大于系统设定温度，即降温；3.加湿原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内湿度小于系统设定湿度，即加湿；4.除湿原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内湿度大于系统设定湿度，即除湿。