

KY2663螺纹胶 差速器螺旋扇齿轮螺栓锁固

产品名称	KY2663螺纹胶 差速器螺旋扇齿轮螺栓锁固
公司名称	山东凯恩新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KY 型号:2663 产地:山东烟台
公司地址	福山区进和路60号
联系电话	0535 - 6932581 18596196886

产品详情

[2663厌氧胶](#)

，是一款单组份、低粘度、高强度的螺纹锁固胶，适合应用于M20以下永久性螺纹锁固。2663螺纹锁固胶拥有乐泰263厌氧胶的所有性能，由凯恩新材料厂家直销，全国发货，价格合理。

2663螺纹胶特点：

- 1) 低粘度、高强度、固化后机械强度高。
- 2) 隔绝空气固化，室温条件下快速聚合固化。
- 3) 可应用于轻微油渍表面使用，适用于所有金属基材包括惰性金属。

2663螺纹胶性能参数：

外观颜色：红色，粘度：400-600mPa·s，密度1.10g/cm³，固定时间：5-10min，全固时间：24h，破坏力矩33 N·m，平均拆卸扭矩33N·m，订货代号266301，包装：50ml瓶装/250ml瓶装。

另有其他预涂螺纹锁固厌氧胶、管螺纹密封胶、圆柱型固持胶、平面密封胶等厌氧型胶黏剂产品出售，欢迎进入网站<http://www.kychemical.com/product-list-2-7-1.html>查看。

2663螺纹胶典型应用：

2663螺纹锁固密封胶，用于对紧固强度高，M20规格以下的金属螺纹紧固件的锁固与密封，典型应用于：发动机、引擎室、泵舱体，可用作差速器螺旋扇齿轮螺栓锁固。

温馨提示：厌氧胶隔绝空气固化，因此不宜在纯氧/或富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

2663螺纹胶怎么拆？

拆卸：对装配件进行局部加热至250 °C，在加热时进行拆卸作业。对于不能加热至250 °C，尽可能加热装配件并使用机械辅助设备进行拆卸作业。

凯恩新材料，提供的产品包括：低压注塑材料、瞬干胶、PUR热熔胶、低温固化胶、底部填充胶、厌氧胶、UV胶、环氧胶、双组份丙烯酸酯结构胶等。凯恩在华南、华东、华北、西部地区和台湾设有销售和服务机构，就近服务客户，提供专业技术支持。

联系人：张经理 电话：0535-6932581 手机：18596196886 Q Q：2632520435

邮箱：cs@kychemical.com