BPC8760LED防爆平台灯全国热销

产品名称	BPC8760LED防爆平台灯全国热销
公司名称	浙江旭辉防爆电器有限公司
价格	450.00/套
规格参数	功率:50 电压:220Ｖ 光源:ＬＥＤ
公司地址	浙江省温州乐清市柳市后街工业区
联系电话	0577-62778896 15088972772

产品详情

BPC8760LED防爆平台灯适用环境
1．适用于爆炸性气体环境1区、2区；2．适用于ⅡB级爆炸性气体环境；3．适用于温度组别为T1~T6的环境；4．适用于石油、石化、化工企业等易燃易爆的危险场所；5．各种室外作业、施工现场装置、设施等场所作大面积泛光固定照明。
BPC8760LED防爆平台灯产品特点

光源模块	采用美国CREE大功率LED作光源，光效高，寿命长，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%； LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。
电源模块	高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。
散热模块	采用中间空心散热结构，加速空气对流，有效的控制各部件的温升，确保灯具能够长期稳定可靠工作。
配光模块	采用环照型配光设计、照明范围大、角度广、亮度高、照度均匀； 光源与电源采用一体式结构，电源腔设有铰链，灯具安装更方便。
外壳模块	外壳采用高强度铝合金材料和防弹塑胶材料，并且经过优化的结构设计，具有抗强力碰撞和冲击能力；可靠的密封设计和表面喷涂处理，防水性能好、

外壳防护等级达到IP66，可防浸水和猛烈海浪侵袭、具有优良的耐腐蚀性能，确保灯具可在户外长期的日晒雨淋、风吹雨打中长期可靠工作。

其他特点

本系列灯具属于免维护产品，节能环保；经过精心的布局设计、灯具安装、接线方便，维护简单、快捷；安装方式可更具实际现场需求，选着通过顶盖上的螺纹实现弯杆安装或采用吸顶支架的方式实现吸顶安装和侧壁安装；外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材质。

BPC8760LED防爆平台灯技术参数

防爆标志：	ExdⅡBT6	色温：	4500K
额定电压：	AC 220V	显色指数：	Ra>85
光源：	LED光源	防护等级：	IP66
发光效率：	≥100lm/W	防腐等级：	WF2
额定功率：	18w、45w	引入口规格：	G3/4 ”
功率因素：	>0.9	外形尺寸：	350×216

BPC8760配装光源

灯具类型	订货编号	光源	功率(W)	光通量(LM)	使用寿命(H)	重量(KG)
LED灯	BPC8760-18	LED	18	1800	100000	6
	BPC8760-45	LED	45	5200	100000	6

服务承诺

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包。BPC8760-45严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。实行七年保用，光源电器质保1年，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。