

# 直供DWB轻型玻璃钢单体液压支柱 耐酸 耐碱性

产品名称	直供DWB轻型玻璃钢单体液压支柱 耐酸 耐碱性
公司名称	济宁国昌机械有限公司
价格	1.00/根
规格参数	1:2 3:4 5:6
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1902室（注册地址）
联系电话	0537-2164039 18753781613

## 产品详情

### DWB轻型玻璃钢单体液压支柱

#### 简介

玻璃钢单体液压支柱为临时支护设备，是煤矿行业进行巷道掘进、巷道维修中进行超前支护和临时支护的新型装备。18753781613

轻型玻璃钢单体液压支柱以乳化液或静压水为工作介质，由于关键零部件（活柱、缸筒、底座、复位弹簧等）采用领先的防腐工艺，有一定的耐酸、耐碱性，适用于不同的工作环境，适用于工作阻力 30kN的临时支护。玻璃钢为脆性材料，使用时应避免冲击，配套用三用阀。18753781613

#### 特点

DWB系列轻型单体液压支柱，玻璃钢单体液压支柱是外部供液的恒阻式支柱，是采用特质非金属材料设计制造而成。该产品具有重量轻、耐腐蚀、易操作等特点，重量仅为同高度钢支柱的40%左右，可以大大减轻操作者的劳动强度，提高工作效率

型号18753781613

DWB轻型单体液压支柱的主要型号：DWB35-30/100，DWB31.5-30/100，DWB28-30/100，DWB25-30/100，DWB22-30/100等。

参数18753781613

DWB28-30/100参数： 最大高度：2800mm 最小高度：2230mm  
工作行程：570mm 额定工作阻力：30KN 额定工作液压：3.8MPa  
初撑力：30KN 液压缸内径：100mm 重量：22.5KG  
工作介质：乳化液，静压水

价格

DWB玻璃钢单体液压支柱	DWB2.2	2300
	DWB2.5	2700
	DWB2.8	3000
	DWB31.5	3800
	DWB3.5	4300