

# DWX矿用悬浮式单体液压支柱 液压支柱管厂家

产品名称	DWX矿用悬浮式单体液压支柱 液压支柱管厂家
公司名称	济宁国昌机械有限公司
价格	1.00/根
规格参数	1:2 4:5 6:3
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1902室（注册地址）
联系电话	0537-2164039 18753781613

## 产品详情

### DWX悬浮式单体液压支柱

DWX悬浮式单体液压支柱又叫液压支柱管，学名单体液压支柱，改进型单体液压支柱，中部注液单体液压支柱，注液位置根据客户要求来订做！DWX08至DWX4500各种型号均有现货，大行程临时矿用单体液压支柱，热销DWX单体液压支柱，DWX悬浮式单体液压支柱

DWX悬浮式单体液压支柱18753781613

专业生产供应矿用单体液压支柱，悬浮式单体液压支柱，常用型号为DWX45单体液压支柱，DWX42单体液压支柱，DWX40单体液压支柱，DWX28单体液压支柱，DWX25单体液压支柱，改进型中间注液式单体液压支柱，山东济宁单体液压支柱生产厂家

同类产品：DWX悬浮式单体液压支柱，DWB轻型单体液压支柱，DW外注式单体液压支柱，DN内注式单体液压支柱，玻璃钢单体液压支柱，大行程单体液压支柱，轻型单体液压支柱，外注式单体液压支柱，DN内注式单体液压支柱，临时用单体液压支柱，钛合金单体液压支柱

### 适用范围

其适用于采高为0.40~3.5米的煤层。一般煤层倾角小于25°的缓倾斜回采工作面支护，也可使用于端头支护、超前支护和临时支护。采取一定的安全措施，使用范围可扩大到倾角25°~45°的回采工作面。DWX型（悬浮式）单体液压支柱可与DZ型（活塞式）单体液压支柱使用在同一工作面。具有工作行程大、承载能力大、抗偏载能力强、稳定性安全系数大、使用范围广等特点，是理想的回采工作面和端头支护设备

项目/型号	DW45-250/110XL(G)	DW42-250/110XL(G)	DW40-250/110XL(G)	DW38-250/110XL(G)
工作阻力F1 KN	250			
工作液压P1 MPa	28.34			
初撑力F2 KN	132.4 ~ 176.7			
泵站压力P2 MPa	15 ~ 20			
最大高度Hmax mm	4500	4200	4000	3800
最小高度Hmin mm	2533	2373	2263	2153
工作行程L mm	1967	1827	1737	1647
重量w kg	102.4	96.78	92.94	89.1

## 价格

DWX悬浮式单体液压支柱DWX0.6	484
DWX0.8	513
DWX1.0	520
DWX1.2	570
DWX1.4	615
DWX1.6	630
DWX1.8	650
DWX2.0	690
DWX2.2	730
DWX2.5	750
DWX2.8	820
DWX3.15	910