

聚积MBI6023GP恒流LED灯条驱动IC

产品名称	聚积MBI6023GP恒流LED灯条驱动IC
公司名称	东莞市二方电子科技有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	工作电压:3~5.5V 工作电流:3~45mA 封装:SSOP-24L
公司地址	中国广东东莞市南城区黄金路天安数码城B1栋712号
联系电话	86-076981816942 13790196121

产品详情

MBI6023GP产品特点：

1 电流恒流范围 3~45mA 操作电压 3~5.5V

2 输出通道耐压 17V

3 专为LED灯条设计之3×4通道恒流LED驱动器

4 可选择的模式：自动同步/手动同步模式。

5 RGB电流分别由一个外挂电阻设定，RGB各4个通道输出。

6 两种可选择的模式可在影像质量与传输频宽取得适当平衡 16位灰阶模式，10位灰阶模式。

7 内建16位脉宽调变控制器 (PWM Generator) - 内部震荡器计数产生灰阶时脉，S - PWM专利技术

8 可靠的数据传接口，菊环链数据传输架构，二线传输接口，输出频率讯号反相，内置长距离传输的缓冲器

9 应用：舞台灯LED装饰照明，LED窗帘灯，LED灯条，LED广告招牌。

产品概述：

3 MBI6023GP是一款为LED灯条设计的3×4通道，恒流，内建PWM的LED驱动器。MBI6023GP提供每通道3mA~45mA范围的恒流，且每组输出通道可透过三个外部电阻调整电流。MBI6023GP可支持3.3V~5V电源

系统并且每个输出通道可耐压至17V。