

# 国昌DW外供液恒阻式单体液压支柱 外注式现货直供

产品名称	国昌DW外供液恒阻式单体液压支柱 外注式现货直供
公司名称	济宁国昌机械有限公司
价格	1.00/根
规格参数	1:2 3:4 5:6
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1902室（注册地址）
联系电话	0537-2164039 18753781613

## 产品详情

### DW单体液压支柱

本产品是外供液恒阻式单体液压支柱，与DJA、DJB、DFB、型金属顶梁配合使用，供煤矿采煤工作面支护顶板用，同时可供综合机械化采煤工作面端头支护顶板用，也可适用于综采端头支架的铆固点柱或其他巷道内一般支护。18753781613

项目	DW35	DW31	DW28	DW25	DW22	DW20	DW18	DW16	DW14	DW12	DW10	DW08	DW06
最大高度	3500	3150	2800	2500	2240	2000	1800	1600	1400	1200	1000	800	600
最小高度	2700	2350	2000	1700	1400	1235	1105	1000	895	787	680	573	480
行程	800	800	800	800	800	765	695	600	505	413	320	227	150
工作阻力	180	200	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300
工作液压力	23	25.5	31.8	31.8	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2
初撑力	118-157	118-157	118-157	118-157	118-157	118-157	118-157	118-157	118-157	118-157	118-157	118-157	118-157
底座面积	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
质量（有液）	88	82	76	63	60	52	49.1	45.3	41.5	37.5	32.9	27.3	26
质量（无液）	83	77	71	58	55	48	47	43.5	40	36.3	31.8	26.2	25.1

Kg

工作压力含 (M10) 乳化油 (或含MDT乳化油) 2%的乳化液