

小型电启动发电机,5KW静音发电机图片

产品名称	小型电启动发电机,5KW静音发电机图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :Y650PMS
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

小型电启动发电机,5KW静音发电机图片意欧鲍发电机主要是由于柴油发电机组的容量较大，可并机运行且持续供电时间长，还可独立运行，不与地区电网并列运行，不受电网故障的影响，可靠性较高。尤其对某些地区市电不是很可靠的情况下，把汽油发电机组作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将一些平时比较重要的负荷在停电时使用，因此在工程中得到广泛的使用。随着社会的发展，时代的进步，小型柴油发电机已经完全进入市场。家用柴油发电机也是完全可以的。并且小型单相柴油发电机220V电压的柴油发电机也非常的省油，相对汽油发电机来说，省了一半的油。所以，小型柴油发电机还是非常经济环保的。

小型电启动发电机,5KW静音发电机图片

柴油发电机错误操作：在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转

柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果，柴油机因得不到有效的冷却而过热冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。【联系电话】：13020198138/021-51987644

型号：Y650PMS

发电机参数

额定功率：5KW
*大功率：5.5KW
额定频率：50HZ
额定电压：220/380V
结构类型：静音式
功率因素：1.0
相数：单/三相
直流输出：12-8.3 (V-A)

消音装置：工业消音器
发动机型号：J-186F
耗油量：205g/kw.h
油箱容积：15L
机油容积：1.65L
过载能力：110%/1h
缸径*行程：78*62mm
发动机功率：13HP
压缩比：19:1

发动机参数

绝缘等级： F
启动方式： 电启动
燃油型号： 0#或-10#柴油
调速方式： 自动调速
发动机品牌： UOPBO意欧鲍
冷却方式： 空气冷却
额定转速： 3000r/min
缸体结构： 单缸、四冲程
燃烧系统： 直喷式
控制装置 ECU

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

整机参数

工作时间： 8-12H
噪音（db）7M 65-73
燃油表： 有
整机超载保护： 有
自动过载保护： 有
电压表： 有
输出指示灯： 有
机器重量： 165kg
外形尺寸： 950*570*770mm
电磁控油阀： 有

欧鲍使命:让世界充满光明！

欧鲍愿景:争做发电机行业**者！

欧鲍核心价值观:目标一致，遵从规则，学习创新！

商之魂：正气 诚信 务实

军之魂：服从 团队 荣誉

新之魂：学习 创新 超越

家之魂：亲情 感恩 忠诚