

车载柴油发电机7千瓦图片Y790PMS

产品名称	车载柴油发电机7千瓦图片Y790PMS
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:Y790PMS
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车载柴油发电机7千瓦图片Y790PMS采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力，并广泛应用于大小汽车、重型卡车、工程机械、轮船、坦克等民用动力领域，它更是发电机组的理想动力。

发电机选用大泽发电机，性能先进，运行稳定可靠。

控制屏可选用原装进口柴油发电机组专用多功能控制模块，中英文操作界面，具有自动、手动控制功能和各种参数显示及保护功能，实现手动控制、自启动控制、全自动化、全自动并车功能。

销售经理：姚辉锋(经理)业务手机：130-2019-8138(微信同步)

车载柴油发电机7千瓦图片Y790PMS

按照自己的意志去做，不要听那些闲言碎语，你就一定会成功。大泽动力发电机组还会采用稀土永磁电机，这样就大大增加了机组的稳定性和功率，那么稀土永磁为什么这么大气，因为永磁发电机的优点：

- 1、结构简单、可靠性高永磁式发电机省去了励磁式发电机的励磁绕组、碳刷、滑环结构，整机结构简单
- 2、体积小、重量轻、比功率大永磁转子结构的采用，使得发电机内部结构设计排列得很紧凑，体积、重量大为减少。
- 3、怠速时，永磁式发电机要比励磁式发电机的输出功率高一倍，也就是说，永磁式发电机的实际等功率等级的励磁式发电机。

4、能显著地延长蓄电池寿命，减少蓄电池维护工作

相同的充电电流充电效果更好，从而延长蓄电池的使用寿命。

5、效率高永磁式发电机是一种节能产品。永磁转子结构免去了产生转子磁场所需的励磁功率和碳

6 采用自启动式稳压器无需外加励磁电源。发电机只要一旋转就能发电。

型号：Y790PMS

发电机参数

额定功率：7KW
*大功率：7.2KW
额定频率：50HZ
额定电压：220/380V
结构类型：静音式
功率因素：0.8/1
相数：单/三相
直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F
启动方式：电启动
燃油型号：0#或-10#柴油
调速方式：自动调速
发动机品牌：UOPBO意欧鲍
冷却方式：空气冷却
额定转速：3000r/min
缸体结构：单缸、四冲程
燃烧系统：直喷式
控制装置：ECU

消音装置：

工业消音器
发动机型号：J-190F
耗油量：205g/kw.h
油箱容积：15L
机油容积：1.65L
过载能力：110%/1h
缸径*行程：80*75mm
发动机功率：16HP
压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H
噪音 (db) 7M：65-73
燃油表：有
整机超载保护：有
自动过载保护：有
电压表：有
输出指示灯：有
机器重量：178kg
外形尺寸：950*570*770mm
电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：*****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%