

工矿LED泛光灯 40W 100W 厂家直销

产品名称	工矿LED泛光灯 40W 100W 厂家直销
公司名称	浙江旭辉防爆电器有限公司
价格	400.00/套
规格参数	电压:220 V 功率:40W 防爆级: I I C 级
公司地址	浙江省温州乐清市柳市后街工业区
联系电话	0577-62778896 15088972772

产品详情

工矿LED泛光灯40W 70W 100W

浙江灯具生产厂家专业生产各类型LED灯具，防爆灯具，防爆电器及防爆配件，质量服务信誉保证

24小时客服热线：15088972772 QQ2914673094 欢迎来电咨询

I 应用场合

广泛适用于港口、变电站外场、高顶厂房等场所照明。

I 产品的核心价值

节能

I 采用高质量LED光源，140W可比作代替250W金卤灯，210W可替换400W金卤灯，节能50%以上

I 专业精准配光设计、光学级透镜材料、高效驱动，从而提高灯具效率。

I 1V-10V智能调光，可搭载光感、移动感应设备，根据白天、阴天和夜晚灯不同补光效果、不同作用时间段，进行照度调节，提高节能效果。

可靠性高，免维护

I LED光源寿命长达5万小时以上，实现灯具免维护。

I 配置5万小时LED电子驱动，可靠性更高，寿命更长。

I 灯体外壳采用美国压铸铝材料及先进的表面喷涂工艺，提高灯具盐雾腐蚀能力。

I 模块化结构设计、光源模组采用镂空对流式散热设计，提高散热性能。

I 外壳防护等级IP65，可在室内、室外各种场所可靠使用。

人性化设计

I 具有窄配光、中配光、宽配光三种配光形式，可根据不同细节市场的照明需求进行选择，提高作业面照度。

I 灯具有针对投光、泛光照明的座式、侧壁、吸顶安装方式，也有针对高顶厂房的吊环、吊杆安装方式。

I 主要技术参数

一、型号规格：NFC9710/NFC9710A-L140

1．额定电压：220V~50Hz

2．额定电流：650mA

3．光源（LED）

功率：40W-100W

光通量：12000lm

平均使用寿命：50000h

4．调光形式：1V-10V

5．功率因数：0.95

6．使用环境温度：-20 ~+40

7．外形尺寸（长×宽×高）：305mm×280mm×130mm

8．重量：7.6kg

9．外壳防护等级：IP65

二、型号规格：40W 70W 100W

10．额定电压：220V~50Hz

11．额定电流：950mA

12．光源（LED）

功率：210W

光通量：18000lm

平均使用寿命：50000h

13．调光形式：1V-10V（NFC9710A）

14．功率因数：0.95

15．使用环境温度：-20 ~+40

16．外形尺寸（长×宽×高）：425mm×305mm×130mm

17．重量：11.6kg

18．外壳防护等级：IP65

I 品质保证

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品NFC9710/NFC9710A LED泛光灯严格执行ISO 9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。