

污水管道封堵气囊橡胶堵水气囊500封堵效果一流

产品名称	污水管道封堵气囊橡胶堵水气囊500封堵效果一流
公司名称	枣强元亨桥梁配件厂
价格	500.00/套
规格参数	
公司地址	枣强富强北路西侧
联系电话	0318-6667278

产品详情

污水管道封堵气囊橡胶堵水气囊500封堵效果一流

电话订购热线：15003189307微信同步支持 现货直销

管道封堵气囊的配件连接方法：

1、气嘴接头连接：

先将吊环中心孔放在堵水气囊气嘴内，然后用生料带(其它带螺纹的部件也要先缠绕上生料带再拧紧)然后用活扳手将气动接头拧紧，注意用力要均匀)，然后将要用的快速接头拧在气动接头上插入要用的6mm或8mm，10mm皮管插入此接头上的蓝色插口，插口会自动卡住皮管，将皮管拉长，够使用长度时截断。

注意：有的堵水气囊例如DN500-800管塞上面有两个气嘴，可以一个进气，一个出，也可以使用一个，使用一个时，另一个接上气动接头气压就会锁住，

2、连接压力表与三通等部件：

先将两个三通通过对丝连接，然变径螺丝接在两个三通任意一个上中间的口上)后再将压力表装上去，三通的另一个中间孔上装上安全阀，(注意：安全阀在装上之前必须要检测是否合格，并且要按堵水气囊要求调整好压力范围)三通右边再装上一止回阀，左边接上一快速接头(6mm或8mm，10mm快速接头，)

3、整体连接：

先将气嘴一端的皮管插入快速接头，再将气泵一端的皮管插入止气阀上的蓝色接头，连接完毕后先检查各部件连接是否正确，如正确无误将止气阀的调节螺丝松开即可对堵水气囊充气，充到堵水气囊微微鼓起后拧紧调节螺丝，以检查各部件有无漏气。

闭水试验气囊使用注意事项

1、温度过高(50度以上)或过低(0度以下)会对气囊有一定影响，在温度比较高时，气囊橡胶表面的硬度就会降低变软，这时要按平时的压力充气气囊可能会变的很大很薄，强度就会将低，很容易爆裂，这时要按平时充气的2/3充气即可。温度过低时气囊的橡胶表面硬度会升高，充气要稍微比平时大1/7左右。

2、带有法兰的气囊充气时一定要水平摆正法兰，以免出现偏斜造成气囊损坏。

用于污水管道时，使用带法兰的气囊时，可将其有水的一面用不低于 15的绳索系在吊环上，以防气囊在管道内发生位移，因为气囊的主要作用是密封作用，而不是承压作用，所以当污水压力很大时，必须用绳索对它进行牵引。

3、用于污水管道内时，污水产生大的推力可能使气囊内部的压力上升，这是就要注意压力表上有无变化，当压力表上有持续上升的趋势时，必须拧开止气阀放气到正常压力范围，以免压爆气囊。4、当污水管道内有不明化学疑似可燃气体时，先用仪器检查，浓度在安全值内适合施工时，使用气囊时必须对气囊充入氮气，因氮气的比重比空气大，所以要按空气压力的1/2-2/3充气，以免打爆气囊

5、气囊内充水时，因水的比重大，所以压力表应更换成水压表，充水的压力可根据现场的实际自行掌握，普通气囊一般不能充水，必须定做充水专用气囊。

6、当用于石油及有化学溶剂腐蚀性液体或气体的管道时，必须定做相应的产品，绝不可用普通气囊应用在此类管道内。

7、气囊各种型号应对应相应管径使用，只适应一种管径的气囊，不能用在其它管径上使用，适应多种型号的气囊，必须按使用说明的管径范围内使用。

污水管道封堵气囊橡胶堵水气囊500封堵效果一流

电话订购热线：15003189307 微信同步支持 现货直销

7

使用说明

使用前：1、检查气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。

2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

3、用于燃气、天然气、石油管道时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。

使用中：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

使用后：使用完毕应立即对气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用专用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。

污水管道封堵气囊橡胶堵水气囊500封堵效果一流

电话订购热线：15003189307微信同步支持 现货直销