

燃气烧嘴，天然气烧嘴钻冶热能

产品名称	燃气烧嘴，天然气烧嘴钻冶热能
公司名称	佛山市钻冶热能环保设备有限公司
价格	900.00/个
规格参数	钻冶热能:90kw
公司地址	佛山市南海区大沥镇广佛新干线旁钟边工业区1号广网大楼五层4轴
联系电话	15118788363

产品详情

详细信息

燃气烧嘴/喷枪

燃气烧嘴/喷枪特点：

- 1、烧嘴配有和烧嘴砖接合使用的钢制烧嘴管
- 2、烧嘴配有陶瓷套管，无需烧嘴砖
- 3、喷出速度：低速、中速、高速，最高可达150m/s
- 4、功率范围：1.5-4000KW
- 5、高速脉冲烧嘴，直接点火及控制
- 6、最佳燃烧使得污染物排放水平极低
- 7、烧嘴适用于各种燃烧加热装置，适用于各种燃气种类
- 8、可顶部安装和侧墙安装

应用于各种工业炉窑及各类燃气加热装置

a) 钢铁行业

b) 玻璃、耐火材料、陶瓷、搪瓷工业

- c) 贵金属、有色金属和轻质合金工业
- d) 塑料、化工、造纸业
- e) 矿石、岩土等
- f) 用于再燃烧装置
- g) 用于烘干设备、热风炉、熔铝和熔铸
- h) 用于罩式炉、台车炉、辊底式炉、步进炉等各种热处理炉

燃气烧嘴/喷枪技术参数：

- 1、加热方式：直接和间接
- 2、控制方式：间断式（开/关，大火/小火）
连续式（空气过剩系数固定或空气流量固定）
- 3、热风温度：450
- 4、火焰形状：K平焰、R短焰、H长焰
- 5、助燃空气温度：20 ~450

燃气烧嘴/喷枪选型表：

烧嘴型号 AW 50 R NG 35 50 TS S

AWO配合烧嘴砖,铝制外壳

AWC配合碳化硅管,铝制外壳

ABO配合烧嘴砖,铸铁外壳

ABC配合碳化硅管,铸铁外壳

AZO配合烧嘴砖,壳体焊接

型号：50,70,90,150,230,320,450,630,1000

火焰形状：短焰R,长焰H,平焰K

燃气类型

天然气NG，液化气LPG，发生炉煤气MG，

焦炉煤气CG，城市煤气TG

烧嘴管长度：

L2 (mm) =50,100,150,200,...

烧嘴头位置：

L1 (mm) =35,85,135,185,...

烧嘴管材料：耐热钢管TS，碳化硅SIC，

重结晶碳化硅RSIC

火焰检测方式：电离电极S，紫外光敏管UV

更多详情登陆烧嘴<http://www.shaozuichang.com>烧嘴<http://www.shaozuichang.cn>