

# 两位LED灯贴片端子耐高温贴片端子PCB接线端子

产品名称	两位LED灯贴片端子耐高温贴片端子PCB接线端子
公司名称	深圳市孟京科技有限公司
价格	.45/个
规格参数	品牌:孟京 型号: MJ62-2P 线规: 24-18AWG
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道福前路434号A栋208
联系电话	13316478114 13316478114

## 产品详情

### MJ62系列参数

产品型号	MJ62-2P
产品极数(p)	2
电位总数	
长度(mm)	13.1mm/0.516in
宽度(mm)	7.9mm/0.311in
高度(mm)	4.5mm/0.177in
重量(g)	0.96g
连接点总数量	
通道间距	4.00mm
额定电流	6A
额定电压	250V(IEC) 250V(UL)
额定线规	24-18AWG(0.2-0.75mm)
绝缘阻抗	DC500V 500M
脉冲耐电压	2000V 1.2/50us, 正负极各3次
工频耐电压	AC2500V, 1分钟
绝缘材质	玻纤增强耐高温尼龙 (PPA GF)
触点材质	铜合金
表面处理	镀锡
触点镀层	
可燃性等级	V0
污染等级	III
工作温度	-40 ~+105
拔插力	1.5kgf
MJ62系列适用标准	

IEC 998-1

IEC 947-1

CSA22.2 158-1987

MJ62系列使用工艺

剥线长度

回流焊接

手工焊接

多股导线

IEC 999

UL 1059

UL 486E

6-7mm/0.28-0.35in

240度 260度5秒

手工烙铁焊接350 /10s

剥线表层镀锡0.5mm