

游乐园地坪厂家 游泳池防滑漆 水上乐园地坪漆施工

产品名称	游乐园地坪厂家 游泳池防滑漆 水上乐园地坪漆施工
公司名称	东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司
价格	35.18/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道新城社区阳光海岸悦湾25栋502 (注册地址)
联系电话	13929472189

产品详情

东莞市海瑞水上游乐地坪有限公司专业承接水上乐园,陆地游乐园,游泳池,海浪池,水寨,漂流河,儿童乐园等地面墙面工程,朱经理13929472189,采用不饱和羧酸,环保防滑不褪色,池底耐水泡,耐水处理用药。

海瑞游乐场地坪的施工要求：

一、基础要求

水泥混凝土基础，标号不低于C25，厚度不低于150mm，混凝土基础结构中要有防潮层，四周必须有排水沟渠，混凝土表面要抹光，且要求光滑平整，根据场地的不同及浇筑素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。水泥混凝土基础完工后须养护期28天后，经冲水处理才后施工。

二、基础技术要求：

- 1、平整度：四米直尺高差不超过四毫米。
- 2、坡度：控制在5‰到8‰之间，其中网地面只能采用单面坡。
- 3、水泥混凝土标号不低于C25，沥青混凝土采用AH70沥青，密实度不低于95%。
- 4、水泥混凝土完工后须养护28天，沥青混凝土完工后须养护15天才能施工。

三、施工前基础处理:

- 1、水泥混凝土必须除尘，打磨；测积水，修补。
- 2、沥青混凝土无需酸洗，但要冲洗干净。
- 3、施工前的基础，不能有油污，不能有松动，空壳的部位，不能有草根或其它可能影响粘接力的异物存在。
- 4、平整（3M直尺误差3mm）、结实牢固、无松浮物、干净清洁，切割合理温度缝。