

透水混凝土增强剂

产品名称	透水混凝土增强剂
公司名称	武汉奥特龙建筑材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:奥特龙 产地:武汉
公司地址	武汉市青山区和平大道1244号
联系电话	86-02786563229 17764270086

产品详情

一、产品简介

透水混凝土增强剂又称“胶结料”，是透水混凝土中必不可少的外加剂，其主要作用是通过聚合物在水泥中的交联而大幅度提高骨料间的“点粘接”强度，同时起到润滑、缓凝和改善透水混凝土施工性、和易性的作用。掺加增强剂的透水混凝土在施工中不流淌、不封底,能达到C25-C40的承载标准。增强剂还有效地提高了混合料的包裹力和塑化性能，更有利于大面积快速摊铺作业，提高施工效率，节约成本。

二、产品特性

- 1、增强透水混凝土中骨料的包裹力和水泥的分散性；
- 2、提高透水混凝土的抗折、抗拉伸强度，并提高成品中骨料的粘结强度；
- 3、提高透水混凝土的抗冻融性、耐久性和耐候性。
- 4、高透水性：下雨时能较快消除道路、广场的积水现象，透水地坪拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于最有效的降雨在最优秀的排水配置下的排水速率。
- 5、高承载力：经国家检查机关鉴定，透水地坪的承载力完全能够达到C20-C40混凝土的承载标准，高于一般透水砖的承载力。

三、施工说明

- 1、严格按本产品拟定的掺加量8-10公斤/立方米添加；
- 2、根据拟生产的透水混凝土颜色种类，多种颜色同步施工需多台搅拌机搅拌施工，预防混色，出现色差；
- 3、推荐的投料顺序：骨料加50%水 搅拌30S 加入水泥和胶结料 拌合40S 加入剩余用水量 拌合50S 以上 出料；
- 4、透水混凝土拌合料必须在规定时间内使用。