

厂家供应优美直线式 金刚砂防滑条

产品名称	厂家供应优美直线式 金刚砂防滑条
公司名称	丹阳市优美建材有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:优美 型号:U型 材料:金刚砂
公司地址	镇江市丹阳市滨江国际商城2栋118
联系电话	86-0511-86337889 18912847899

产品详情

优美建材有限公司，是一家*从事地下室车库坡道防滑产品生产，销售及施工服务的综合企业。

优美牌无震动滑车道是一种新型的车库坡道防滑产品，其材料是金刚砂和铝合金组成材料，主要成分是由特种进口胶和金刚砂混合组成。施工完成后的坡道，是一个耐磨性好，构造深度大，行车无震动的止滑系统，达到行车的舒适和防滑效果。 优美牌金刚砂防滑条无震动止滑车道是采用特殊配方工艺施工而成，其成品具有防滑耐磨、保护轮胎、降低胎噪、舒适无震动、遇雨水自洁等多种优异的性能，而且图案美观鲜明、导向性强，醒目安全。 优美防滑产品常用色彩：黑色、红色、绿色常用色，颜色齐可定制 2、优美牌防滑使用区域：地下室车库出入口、自行车坡道、旧车道改造、混凝土基面需要防滑部位。 3、优美防滑产品性能特点：

a表面粗糙度均匀，车辆行驶时无明显震动；

b表面摩擦系数大，车辆行驶也很安全；

c坡道构造的深度大，不易积水、结冰；

d坡道线条具有导向性，醒目、安全；

e抗压强度高，表面硬度好、耐磨性好；良好的耐候性，色彩美观，使用寿命长；

f施工周期短,保养时间短，易于维护。 4、优美防滑产品适用范围：无震动止滑车道适用于停车场的汽车进出口的坡道及其它需要止滑的坡面。 5、优美牌防滑条性能参数：抗压强度 附着强度 摩擦系数 道瑞磨耗 吸水率 耐候性 > 60MPa < 10.77 25.7<5%

优 6、优美牌防滑条施工工艺：

1基础水泥地面处理；

2涂装渗透性底涂；

3彩色抗压中层；车道的线条放样；

4彩色防滑面层；

5喷涂表面保护剂；

6使用年限：一般10年以上。

1.4米 × 3支

1.5米 × 12

1.47米 × 2支

1.54米 × 10支

1.42米 × 1支