

U型金刚砂防滑条 瓷砖防滑条工艺防滑条规格

产品名称	U型金刚砂防滑条 瓷砖防滑条工艺防滑条规格
公司名称	丹阳市优美建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:优美 型号:U型 材料:金刚砂
公司地址	镇江市丹阳市滨江国际商城2栋118
联系电话	86-0511-86337889 18912847899

产品详情

优美建材有限公司是一家从事防滑产品生产及应用的*化企业，公司业务涉及有楼梯踏步PVC防滑条，楼梯铝合金金刚砂防滑条，防滑贴及金刚砂瓷砖防滑条等产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务业务。我司拥有先进的检测设备，拥有多年经验丰富的技术专家以及*严谨的产品开发程序，致力于开发未来型*产品，力争提高在国际市场上的竞争力。

条作用水泥金刚砂防滑坡道做法

【产品名称】 金刚砂水泥防滑条

【表面材料】 特殊材质金刚砂

【规格尺寸】 15*15*1 (MM*MM*M) /尺寸长度均可定制

【产品颜色】 黑色

【作用用途】 嵌入式防滑条

【适用场合】汽车坡道、体育工程、公共场所

金刚砂水泥防滑条做法

防滑条做法分为九点：

- 1、找到所需铝合金框架，安装图纸尺寸，做个模型，然后剪切铝合金框架。
- 2、把切好的铝合金框架拿到一个同等的模型里，把不需要填充金刚砂的部位用美纹纸粘好，不可把铝合金边漏出。
- 3、取适量的金刚砂、稀释剂、优质胶水。
- 4、把胶水装在一个同等的容器里，放在火炉上烧沸。
- 5、找出一个大的容积，把金刚砂放在里面，在加入稀释剂，和胶水，在一起同时搅拌大约十分钟后，这个步骤就完成了。
- 6、把铝合金框架放在指定的地方，把金刚砂填在凹槽内，用*工具在上面打压，打压平整后，大体的防滑条就出来了。
- 7、把之前贴的美纹纸用刀片轻轻的去掉。
- 8、用稀释剂和刀片把凸出的地方赶平，大体的防滑条就制成了。
- 9、接下来把防滑条拿放在防滑架上，等过半天到一天，金刚砂彻底凝固后，完整的金刚砂防滑条就可以了。

