

喷淋塔废气处理设备

产品名称	喷淋塔废气处理设备
公司名称	泊头市金银财宝环保设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市王武镇新建伯李庄村（注册地址）
联系电话	15028660611

产品详情

PP喷淋废气净化塔 喷淋吸收塔 喷淋塔厂家泊头金银财宝环保设备厂家

泊头金银财宝环保设备有限公司 150---2866---0611

废气洗涤塔主要对有污染的气体或者说不符合国家环保气体处理的一种设备，它有好几种不同名字，比如气体净化塔，废气吸收塔，废气处理塔等。它应用范围比较广泛，对废气的净化效率高是它的特殊优点之一，设备的体积都比较小，这是因为考虑了使用场地的限制。废气洗涤塔在结构上又分为穿孔板式和旋流板以及废料式这三种，这三种塔在材质上面基本都是采用PP板、玻璃钢、不锈钢等一些耐腐蚀的材料制作。

喷淋洗涤塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流

连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

适用对象：电子工业、半导体制造业、PCB制造业、LCD制造业、钢铁金属工业、电镀及金属表面处理工业、酸洗制程、染料/制药/化学工业、除臭、燃烧废气SO_x/NO_x之去掉、其它水溶性空气污染。

产品特性：

本品制作材料均采用PP系聚丙烯成份，具有抗腐蚀、防冻裂、耐磨损、强度高，韧性好等优点。本产品安装简单、使用寿命长、连接性能可靠。