

# 路面压实机1吨双钢轮座驾式振动压路机

产品名称	路面压实机1吨双钢轮座驾式振动压路机
公司名称	济宁茂通机械有限公司
价格	32800.00/个
规格参数	茂通机械:MT-JSYL700 动力型号:cf186f 山东济宁:济宁经济开发区
公司地址	山东济宁市经济开发区
联系电话	0537--3629735 18854739966

## 产品详情

本产品实物拍摄，自重970公斤 激振力3吨

济宁茂通机械郑重承诺：

800公里内当天订货，第二天送货到家

驾驶式振动压路机（液压转向）具有用途广泛，性能优越，操作方便，经久耐用的特点。

- 1、国产名牌常发柴油发动机，动力强劲，容易启动；
- 2、国际名牌TUFF TORQ变量柱塞泵，组成性能稳定的液压系统；
- 3、美国品牌摆线液压马达，双轮驱动行走；
- 4、国际品牌NSK高精度带座向心球轴承，确保设备整体性能完好；
- 5、压力水泵电控喷水系统，喷淋均匀，开关方便，用水更省；
- 6、LED高效照明灯，前后安装，以便夜间施工。

## 产品参数

型号	MT-JSYL700
动力型号	本田gx390常发cf186f
功率	13hp/9hp
钢轮尺寸	700mm*530*2
启动方式	电启动
行走速度	0—8km/h
爬坡能力	30%
驱动方式	液压传动（双轮驱动）
振动控制	电磁控制（前轮振动）
振动频率	75hz
激振力	30kn

液压油箱容量	60L
水箱容量	70L
包装尺寸(长*宽*高)	2240*860*1580
重量	970KG

济宁茂通机械有限公司专业生产小型单钢轮双轮、座驾式压路机 济宁茂通机械有限公司以“质量为本，信誉至上：为经营理念；以”与时俱进，开拓创新“为宗旨；以”用心服务，尽善尽美“为精神，想客户所想，急客户所急，从一家到亿家，我们和客户是一家，愿和客户携手共创辉煌！

如何用与保养：工程机械出厂后，一般规定有60小时左右的磨合期(有的称为走合期)，这是制作工厂依据工程机械使用初期的技巧特色而规定的。磨合期是保证工程机械正常运转，下降故障率，延伸其使用寿命的主要环节。

1.磨损速度快? 由于新机器零部件加工、装配和调剂等因素的影响，其摩擦表面粗糙，配合面接触面积较小，表面的承压状态不均。机器在运行进程中，零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦，磨落下来的金属碎屑，又作为磨料，持续参与摩擦，更加速了零件配合表面的磨损。因此，磨合期内轻易造成零部件(特殊是配合表面)的磨损，磨损速度快。这时，假如超负荷作业，则可能导致零部件的破坏，发生早期故障。

2.注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要部署合适的工作量，防止机器长时光持续作业所引起的过热现象的产生。

3.注意经常察看各仪表唆使，呈现异常，应及时停车予以消除，在原因未找到，故障未消除前，应结束作业。

4.注意经常检讨润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品德，并注意检讨整机的密封性。检查中发明油水缺乏过多，应剖析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂(特别请求除外)。

5.坚持机器干净，及时调剂、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丧失。

6.磨合期停止，应对机器进行强迫颐养，做好检讨和调剂工作，同时注意油液的调换。

总之，工程机械在磨合期内使用保养的要求，可回纳为:增强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要器重并按要求实行对工程机械磨合期的保养与维护，就会减少早期故障的发生，延伸使用寿命，进步作业效力，使机器为您带来更多收益。