

# 压路机，座驾式压路机

产品名称	压路机，座驾式压路机
公司名称	济宁茂通机械有限公司
价格	32800.00/个
规格参数	茂通机械:MT-JSYL700 动力型号:cf186f 山东济宁:山东济宁
公司地址	山东济宁市经济开发区
联系电话	0537--3629735 18854739966

## 产品详情

本产品实物拍摄，自重970公斤 激振力3吨

济宁茂通机械郑重承诺：

800公里内当天订货，第二天送货到家

### 产品参数

型号	MT-JSYL700
动力型号	本田gx390常发cf186f
功率	13hp/9hp
钢轮尺寸	700mm*530*2
启动方式	电启动
行走速度	0—8km/h
爬坡能力	30%
驱动方式	液压传动（双轮驱动）
振动控制	电磁控制（前轮振动）
振动频率	75hz
激振力	30kn
液压油箱容量	60L
水箱容量	70L
包装尺寸（长*宽*高）	2240*860*1580
重量	970KG

驾驶式振动压路机（液压转向）具有用途广泛，性能优越，操作方便，经久耐用的特点。

- 1、国产名牌常发柴油发动机，动力强劲，容易启动；
- 2、国际名牌TUFF TORQ变量柱塞泵，组成性能稳定的液压系统；

- 3、美国品牌摆线液压马达，双轮驱动行走；
- 4、国际品牌NSK高精度带座向心球轴承，确保设备整体性能完好；
- 5、压力水泵电控喷水系统，喷淋均匀，开关方便，用水更省；
- 6、LED高效照明灯，前后安装，以便夜间施工。

MT-JSYL700压路机是小型座驾式两轮串联振动压路机，适用于各种道路修补和高速公路路肩、人行道、停车场、体育场和花园草坪的碾压工作，尤其适合于压实管道和排水沟等狭窄场地的压实作业。

主要优点：\* 机械行走，液压前轮振动，液压转向具有可靠的性能和最佳的功能/价格比。\* 前后压轮均具有刮泥和洒水装置。\* 发动机采用常cf186f柴油机，使用和维修非常方便。

标准配备同级别产品中大容量水箱，减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间，拆卸无须工具

驱动方式设计为全封闭的液压控制系统，保证了行走和压实的精确度，保养更便捷，使用方便、安全

钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上聚集，使压实更平滑。