

# 手扶式双钢轮振动压路机

产品名称	手扶式双钢轮振动压路机
公司名称	济宁茂通机械有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	茂通机械:MT-SYL600A/B/C 动力型号:cf178f 山东济宁:山东济宁
公司地址	山东济宁市经济开发区
联系电话	0537--3629735 18854739966

## 产品详情

济宁茂通机械 18854739966 何经理

本产品实物拍摄 自重590公斤 激振力2吨

产品介绍：

手扶式双轮压路机主要适用于沥青混凝土、RCC混凝土等路面的压实，也可用于路基、次路基和稳定层等的压实。

- 1：手扶式双轮压路机用于压实沙沥青表面，碎石、沙土碾压草坪、操场等工作；
- 2：国产名牌常柴水冷柴油/常发柴油/原装本田汽油发动机性能优越，动力强劲；
- 3：主轴承采用国际名牌fyh高精度带座向心球轴承，确保机器整体性能完好；
- 4：双向液压行走，作业半径小，操作方便、转动灵活；
- 5：表面喷塑处理，美观大方，防锈耐腐蚀。

技术参数

型号	MT-SYL600A/B/C
动力型号	cf178/270/CCR180
钢轮尺寸	600mm*450*2
行走速度	0—4km /h
爬坡能力	30%
驱动方式	液压泵、马达驱动双轮驱动

振动方式	自动振动、双轮振动
振动频率	75hz
激振力	20kn
外形尺寸（长*宽*高）	2450*780*1050mm
重量	530/550/590kg

3、MT-SYL600A/B/C手扶式双轮压路机是一种依靠机械自身重力对铺层材料以静力压实作用来增加工作介质密实度的压实机械，被广泛应用于各种材料的基础层、次基础层、填方及沥青面层的压实作业；尤其是在沥青路面压实作业时，其独特的柔性压实功能是其它压实设备无法代替的，是沥青混合料复压的主要机械，也是建设高等级公路、机场、港口、堤坝及工业建筑工地的理想压实设备。

济宁茂通机械有限公司专业生产销售小型压路机，座驾式双钢轮压路机、1吨、1.5吨、2吨、3吨双钢轮压路机，路面吹风机、路面切割机、驾驶式抹光机、框架式混凝土整平机、工程照明车、激光整平机等一系列压实机械。

济宁茂通机械有限公司郑重承诺：产品一年免费维修，终身保修，让客买的放心，用的顺心！

本价格不含税，需要开发票的客户请联系卖家修改价格。买家在挑选产品时一定要确定自己所买的东西，如收到货后7天内不满意在不影响店主二次销售的情况下都可以退货，但是非质量问题的来回运费需买家自理。