

上海诺玖印刷印字印商标LOGO超薄1.4丝缠绕膜

产品名称	上海诺玖印刷印字印商标LOGO超薄1.4丝缠绕膜
公司名称	上海诺玖包装材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区曹安路4988号1幢4060室
联系电话	18616935865

产品详情

缠绕膜的使用形式

缠绕膜的使用形式有以下几种：

一、密封包装

这种包装类似于收缩膜包装，膜绕着托盘把托盘全包起来，然后两个热抓子把两端的膜热封在一起。这是缠绕膜早的使用形式，并由此发展了更多的包装形式

二、覆膜包装

在托盘的底部或顶部覆盖一层缠绕膜，缠绕膜的宽度要大于或等于托盘尺寸，适合薄膜厚度为12~50 μm

三、手工缠绕包装

这种形式是缠绕膜包装中简单的一种，缠绕膜装在一个拉膜器或由用手持，由托盘货物转动或人工拿着缠绕膜绕托盘转。主要用在包好的托盘破损后的重新包装，及普通的托盘包装。这种包装速度慢，适合的薄膜厚度为12~20 μm；

四、拉伸膜缠绕机包装

这是一种最普遍广泛的机械包装形式，由托盘旋转或膜绕托盘旋转，薄膜固定在支架上可上下移动。这种包装能力很大，每小时约20~60盘。适合的膜厚约12~35 μm；

水平式缠绕机包装

不同于其它包装，由膜绕着物品转，适合于长的货物包装，如地毯、板材、纤维板、异形材等；

二次元缠绕包装

这是缠绕膜的新用途之一，比起老式的纸筒包装用缠绕膜包装更好。适合的膜厚为30~120 μm；这种包装形式是用来包装圆筒纸卷，生活用纸原来纸，无纺布，帘子布等圆柱形货物的全密封包装，适合薄膜厚度为12~30 μm。

五、小物体的全密封包装

这种包装形式一般是使用无托盘式缠绕包装机，然后把产品放在设备的一个盘子上，然后将缠绕膜头固定在货物上，然后启动设备进行包装，包装完成后再反转90度再进行包装。

六、长条形货物包装（水管，建材，线缆等）

这是缠绕膜在特殊领域应用的一个例子，包装设备安装在生产线的后，拉伸缠绕膜包装既可以代替带子捆住材料，又可以起保护作用。适用的厚度为15~30 μm。

七、环体缠绕机包装

这种包装形式主要是用缠绕膜包装环形货物，比如轮胎，钢卷，铜卷，轴承等，缠绕膜一般厚度在12-35微米，宽度250-500MM。

以上介绍由专业缠绕膜上海诺玖包装材料有限公司提供，