

上海诺玖金山松江南汇奉贤17微米超薄缠绕膜

产品名称	上海诺玖金山松江南汇奉贤17微米超薄缠绕膜
公司名称	上海诺玖包装材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区曹安路4988号1幢4060室
联系电话	18616935865

产品详情

缠绕膜介绍

缠绕膜生产工艺：高密度聚乙烯拉伸缠绕膜,是以高品质的LLDPE为基材,另配加优质的增粘剂,经加温、挤压、流延，再经激冷辊冷却而成，具有高韧性、防撕裂、高粘性、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水，在使用时可以节省包装成本、节省劳动力、节省时间，电子、化纤，五金，造纸等各行各业。

PE缠绕膜，镂空缠绕膜，PE

拉伸缠绕膜,彩色缠绕膜，LLDPE拉伸缠绕膜，印刷缠绕膜，PE分切缠绕膜等等

PE缠绕膜具有较高的拉伸强度、抗撕裂强度，并具有良好的自粘性，可以将货物裹包成一个整体。纯料缠绕膜具有优良的透明性。包装好的货物外观光滑，并起到防潮、防尘的作用。缠绕膜广泛用于货物栈板包装，如化纤、家电、化工、金属制品、汽配、建材、日用品、食品、造纸等各行各业的裹包。其规格可分：机用膜宽度500mm-1000 mm,厚度：10-50mm，手工膜宽100mm,200mm,300mm,350mm,450mm,500 mm,厚10um-50um.可根据需要任意分切。缠绕膜的粘性分单面粘、双面粘，机用缠绕膜通过缠绕机拉伸

后粘性会降低，另外如果机用缠绕膜粘性太大，则包装过程中会产生很大的噪音，所以机用缠绕膜的粘性一般不会太大。

特点：该产品抗缓冲强度、抗刺穿防撕裂性能良好，厚度薄，性价比高。具有较高的拉伸强度、透明度及良好的回缩力，预拉伸倍率200-600%，可集装、防水、防尘、防散落及防盗等。用途：使用于栈板裹包及其他缠绕包装，广泛应用于外贸出口，化纤、造纸、五金电器、家电、化工、建材、农产品、等行业。

上海诺玖包装材料有限公司