

供应各类仓壁振动器 LZF系列防闭塞 振打器

产品名称	供应各类仓壁振动器 LZF系列防闭塞 振打器
公司名称	新乡市圣顿机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:LZF-6
公司地址	牧野区西华大道169号家和阳光苑1号楼1单元3层东户
联系电话	0373-7188789 15893847037

产品详情

详情请咨询客服，或来电详谈：

15893849169

工作QQ:2696921005

公司网址：<https://sdjx888.1688.com>

LZF系列仓壁振动器(防闭塞装置)安装部位及方法: 1.全钢板制料仓:LZF型装置应当焊接在料仓仓壁面上。
2.全混凝土料仓及带加强钢筋制料仓,在仓内应敷设振动板,LZF型防闭塞装置应焊在振动板上。
3.上部为混凝土料仓,下部为钢制料斗。LZF型防闭塞装置应当焊接在干制料斗壁面上。 4.贮存纯粗块物料的料仓,这种物料的料仓,无论形式如何,均应在仓内敷设振动板。LZF型装置应焊在振动板上。
5.溜槽:LZF型防闭塞装置应焊在溜槽易粘,堵料的部位上。 LZF型防闭塞装置应安装在安装面的振动波腹段上,振动波腹段在安装面距上边或下边总长度的三分之一至四分之一的部位。LZF系列仓壁振动器(防闭塞装置)操作与维护: 振动电机运转初期,由于螺栓、螺母与底座平面间的磨合,会降低紧固力,出现小的松动,故运转初期应将振动电机的底脚螺栓多次拧紧,开始时每天紧固一次,两周后每周检查紧固一次。

- 1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。
- 2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。
- 3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和 振幅。
- 4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。
- 5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
- 6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
- 7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
- 8.维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。
- 9.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。