

供应XKZS-20G2振动给料机专用控制箱

产品名称	供应XKZS-20G2振动给料机专用控制箱
公司名称	新乡市圣顿机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	型号:XKZS-20G2
公司地址	牧野区西华大道169号家和阳光苑1号楼1单元3层东户
联系电话	0373-7188789 15893847037

产品详情

控制箱用途及性能

控制箱适用开厂矿、企业、商场、宾馆、学校、机场、港口、医院、高层建筑、生活小区等场合，交流50HZ，额定工作电压为交流380V的低压电网系统中，作为动力、照明配电及电动机控制之用，适合室内挂墙、户外落地安装的配电设备。也使用于交流50HZ，电压500V以下电力系统作为消防水泵控制、潜水泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用，控制方式有直接启动控制、星三角降压启动控制、自藕降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种控制方式，还可使用隔离开关、熔断器式开关作为隔离分断点。

一般常规使用的图集有99D303-2常用风机标准图集,01D303-3水常用泵标准图集。

例如：沈阳某家公司便生产各种控制箱，设计合理、价格适中、信誉极好。其机箱主体采用优质的铝合金型材，具有结构坚固、外形美观、散热性能好等特点，广泛应用于仪器、仪表、电子、通信、自动化、传感器、智能卡、工业控制、精密机械等行业，是高档仪器仪表的理想箱体。铝合金是纯铝加入一些合金元素制成的，如铝—铜合金、铝—锌—镁—铜系超硬铝合金。铝合金具有质轻，成本低，机械性（受力度均匀）的特点，还有就是铝合金容易加工和具有高度的散热性。特别是车辆引擎部分特别适合使用铝合金材料。至于用在电脑机箱的大多数是用铝—铜合金。主要是考虑散热问题。因为铜和铝混合挤

压制造出来后，其散热性能相当好，甚至于一些高端CPU水冷风扇也是使用这种材质。如果是军用，首选要保证的是坚实度，铝—锌—镁—铜系超硬铝合金是首选。

控制箱电气参数

额定工作电压交流380V.；

辅助电路工作电压交流380V，220V，直流220V，110V；

额定频率50Hz；

额定绝缘电压500V；

额定工作电流630A，500A，400A，315A，250A，200A，150A，100A、80A、63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、10A；

短路耐受电流10KA~35KA；

有不同颜色可供选择，如大红色、浅灰色、电脑色、苹果绿及白色。

注：以上单价仅供参考，具体价格请来电或旺旺咨询