

# 优彩光电户外P4LED显示屏厂家直销

产品名称	优彩光电户外P4LED显示屏厂家直销
公司名称	深圳市优彩光电有限公司
价格	10000.00/平方
规格参数	品牌:优彩光电 型号:户外P4LED屏 产地:深圳
公司地址	南山区西丽百旺第二工业园4栋
联系电话	18575583008

## 产品详情

户外P4LED显示屏，P4户外LED屏报价，户外全彩P4LED屏价格，LED显示屏厂家，深圳LED屏最新报价，LED显示屏工程价格，户外P4防水等级，户外LED屏功耗，户外LED屏广告位审批，做LED显示屏找深圳优彩光电，公司花园式厂房40000多平方米，现代化设备，公司技术实力雄厚，产品性价比高（中上等的产品，中下等的价格），售后服务体系完善（超强的售后服务团队，全国各大城市都设有分公司和办事处），李春军 185-75-58-30-08

项目	技术参数
型号：	P4
像素点间距（mm）：	4mm
像素点密度（点/m <sup>2</sup> ）：	62500
像素点配置：	1R1G1B
ED灯封装形式：	SMD1921
模组尺寸（mm*mm）：	256*128
模组像素点排列（Px*Px）：	64*32
驱动方式：	恒流驱动

扫描方式：	1/8扫
水平视角（Deg）：	140
垂直视角（Deg）：	140
箱体尺寸（mm）：	768mm*768mm
箱体厚度（mm）：	62
箱体像素点分辨率：	129*192

项目	技术参数
灰度级别：	>4096
显示颜色（M）：	16.7
刷新频率（Hz）：	>1920
换帧频率（Hz）：	60
亮度调节级别（Level）：	256
电源输入电压：	AC90V ~230V
电源输入频率（Hz）：	50/60
单元模组最大功耗（W）：	24W
：	
显示屏最大功耗：	1000W
显示屏平均功耗：	400W
防护等级：	IP65
工作温度范围（ ）：	-20 ~ +40
工作湿度范围（RH）：	10%~90%
存储温度范围（ ）：	-40~ +80

箱体材质：	铁/铝	存贮湿度范围（RH）：	10%~90%
显示屏亮度（cd/m <sup>2</sup> ）：	6500	使用寿命（H）：	50,000
控制方式：	同步控制		

- 显著特点
- 1、选用高品质的LED晶片，抗静电强，亮度衰减低，波长稳定性高；
  - 2、先进的封装设备，保证品质和寿命；
  - 3、全彩LED显示屏由RGB三色LED灯组成，可显示36bit色，且能实时、同步地显示各种信息，如二维或三维动画、录像、电视及现场实况等多种视频信息内容。
  - 4、显示屏长期使用后仍可保持完美的画质和白平衡再现及足够的亮度。
  - 5、高精度的LED光学设计，使RGB三色LED的远场视角图完美匹配，以保证从任一角度都能得到视屏画面的完美再现。
  - 6、具有视角大、色彩均匀一致、故障率低、易维护。
  - 7、标准的加工工艺，保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上，保证画面的稳定清晰。
  - 8、P65级高性能的防水，防尘能力！