电王HW310汽油双缸发电电焊机纤维素下向焊

产品名称	电王HW310汽油双缸发电电焊机纤维素下向焊
公司名称	电王精密电器（北京）有限公司
价格	44000.00/台
规格参数	品牌:電王 型号:HW310 产地:北京
公司地址	北京市顺义区大孙各庄镇西尹家府村杜石路西尹段1号
联系电话	010-86468776 17611258858

产品详情

* 采用美国科勒CH20/730双缸发动机，动力澎湃。

* 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。

* 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。

* 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，
确保了发动机的全并延长了寿命。

* 油箱置于焊机底部，既便于发动机散热，又避免了油箱上面被太阳晒、下面排气管烤的安全隐患，而且吸附式燃油也更清洁。

* 适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。

* 电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

* 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。

* 3KW直流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。

* 适用野外管道焊接、施工、铁路、市政管网、化工厂、发电厂及军事装备的抢险、维修、应急、救援、救灾等。

HW310发动机焊机规格及数据

形式	无刷
驱动方式	直接连接
防护等级	IP21
绝缘等级	F
电焊机下降特性	
额定功率 KW	8.7
额定电流 DCA	280
额定电压 DCV	31.2
空载电压 DCV	85
额定使用率 %	50
电流调节范围 DCA	60-310
辅助电源	
额定功率 KW	3.0
额定电压 V	DC220
额定电流 A	13.7
额定使用率 %	100
发动机	
名称	美国科勒CH730
形式	4冲程2缸
排气量 cc	720
额定输出功率 hp	25
额定转速 rpm	3550
启动方式	电启动
燃料	无铅汽油
冷却方式	风冷
润滑油量 l	1.55
其他	
油箱容量 l	24
外型尺寸 mm	910×560×760
净重 Kg	230
电瓶	12V-32AH
车轮	标准配置