

塔萨尼中性硬支300ml中性硅酮耐候玻璃胶

产品名称	塔萨尼中性硬支300ml中性硅酮耐候玻璃胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	110.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼 规格:24支装 含量:320g
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

塔萨尼中性硬支24支装300ml中性硅酮耐候玻璃胶

中性硅酮耐候玻璃胶是单组份、室温固化中性硅酮耐候密封胶，对一般建材有良好的粘接性。一箱24支装，硬支：280ml/300ml；颜色：黑、白、半透明、透明等，其它颜色可调，调色费另计，其报价以当地所在区域的销售经理实报为主；

基本用途：

- 1、用于各种玻璃、铝门窗、塑钢门窗填缝密封。
- 2、各类室内装饰填缝密封。
- 3、其它许多工业用途。

施工指南：

必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口处清洗干净，并保持干燥。如需配合使用底漆以增加其粘接性，待底漆干后方可施工，施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保两面粘接，在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

注意事项：

- 1、硅酮耐候玻璃胶施工场所应特别注意保证良好的通风环境。

2、置于儿童不能触及的地方，以免误食。

3、如果眼睛不慎触及到未固化的粘剂，应及时用大量清水清洗并立即就医。

使用限制：

1、不能用于结构性装配

2、不能用于各种采光顶棚的接缝密封。

3、不宜使用于含有油脂的建材。

4、不宜使用于直接粘接镜子表面的反光镀膜玻璃。

5、基材表面温度低于4度高于40度的不宜使用。

贮存期：

1、中性耐候玻璃胶请保持原密封状态下贮存于湿度为4-27度的阴凉干燥处，保存期为自生产日起9个月。

2、运输方面：本产品可按照非危险品运输。

友情提示：

在使用硅酮耐候胶前，请客户将拟采用的材料事先进行相关的相容性测试，在此范围内，如硅酮密封胶不符合质量标准要求的，用户可进行更换或退款，除此之外的一切意外原因，本公司不承担任何其它直接与间接的赔偿责任。

热线 13392927276洪经理