

# 工厂简易式防静电翼闸安徽刷卡加消除加测试静电闸机

产品名称	工厂简易式防静电翼闸安徽刷卡加消除加测试静电闸机
公司名称	山东维智电子科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:维亮 材质:不锈钢 通道速度:30人/分钟
公司地址	山东省济南市历城区洪楼街道二环东路2277号金桥国际B座2-1105号（注册地址）
联系电话	15153173609

## 产品详情

工厂简易式防静电翼闸，安徽刷卡加消除加测试静电闸机

静电门禁测试系统：

- 1、实现静电测试和人员身份的自动识别。当卡片合法和静电测试通过后，才能通过道闸。
- 2.对人员权限的灵活分配。对不同身份的人员，分配不同的权限。如办公室管理人员只需要刷卡合法就可以通过道闸，而车间装配工人需要刷卡并且静电测试通过后，才能通过道闸。
- 3.支持左右脚静电测试。并且只有在左右脚静电测试通过后，才能继续测试手静电。
- 4．可采用不同读卡器，支持多种身份确认方式，包括：刷卡，刷卡+密码，指纹等等。可设置不同权限的员工采用不同的身份确认方式。
- 5．时区时段管制。可设置32组时区表，支持假日管制功能。
- 6．通过红外线传感器，系统可准确判断员工是否通过道闸。
- 7．实时显示、记录所有事件数据；所有进出记录实时传送给计算机，可在管理中心电脑中立即显示；持卡人（姓名、照片等）、事件时间、门点地址、事件类型，并如实记录且记录不可更改。报警事件发生时，计算机屏幕上会弹出醒目的报警提示框。

通道闸技术参数：

外形尺寸：长1200×宽280×高990（mm）可根据要求定制

通道宽度：550~580mm（可调）

工作环境：室内、室外(建议配防雨棚)

通行速度：30人/分钟（刷卡）

通讯接口：TCP/IP

闸机机芯：24V /30W直流电磁铁

输入接口：+12V电平信号 或 继电器开关信号

信号传输时间：小于0.1秒

整机寿命：连续开合300万次以上

保修：一年免费保修，终身维护

静电防护门禁系统的标准操作步骤

- 1、准备测试工作：测试员工双脚必须站在脚踏板(上)准备检测测试项，双脚必须站在脚印中间
- 2、如需测试防静电手腕带，请插入测试仪上手腕带测试孔，或者用鱼夹直接夹到仪器旁边的鱼夹柱上即可
- 3、如需检测双脚的静电指标，双脚必须站在脚印中间用手指触摸测试按钮
- 4、将身上配带的ID（IC）卡靠近刷卡设备，刷卡机自动读取卡上的信息资料
- 5、把手指触摸在测试按钮上，观看测试仪上的LED显示测试结果，或者看卡机上的LCD液晶显示屏（测试最长时间为0--5S可调，超过5S测试时间还没通过须重新刷卡再次测试）
- 6、如果根据设定测试OK，系统则开启门禁单元令测试人员进入；如果测试结果为NO，检查您手腕带或者鞋，刷卡次数可以根据贵司要求来设定限制。

公司名称：山东维智电子科技有限公司

负责人：王月 15153173609

在线QQ: 1079803566 维智-王月