

湖南玻璃钢风管常德风管生产厂家

产品名称	湖南玻璃钢风管常德风管生产厂家
公司名称	湖南兴昌环保科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:兴昌 型号:XC-FG1 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市开福区捞刀河街道高源村刘家湾85号黄勇(宅)
联系电话	13974872232 13574850639

产品详情

湖南玻璃钢风管，常德风管生产厂家：湖南海尔斯环境工程有限公司，在我公司（湖南常德玻璃钢风管生产厂家）购买玻璃钢风管一批。玻璃钢管道连接方式：1、把管道两两连接，管道两头大小不一样，直接把一根管道的小头插入另一根管道的大头对接。如果，遇到接不进去的情况，把管道小头表面打磨，直到能够对接为止。2、管道对接完成之后，用玻璃钢腻子胶处理管道之间的连接缝。将配兑好的腻子胶涂抹在管子小头承插处，后插入对接管道大头，如有明显缝隙，将腻子胶补涂缝隙，直至密封不渗漏。

湖南玻璃钢风管，常德风管生产厂家注：腻子胶和固化剂的配比为100:1（以小碗为例子：装满一小碗腻子胶，只需三滴到四滴固化剂并充分调匀即可使用）。配腻子胶的原则“少量多次”，即一次配胶量不能太多，否则会造成大量的材料浪费。配腻子胶加固化剂时，事先做实验，看看多少量的腻子胶加多少量的固化剂合适。一般，用腻子胶处理管道连接缝，腻子胶的初步固化时间为20分钟左右。湖南常德玻璃钢风管生产厂家提醒您注意：1、腻子胶固化剂加少了，腻子胶很难固化短则三五天，长则一星期。固化剂如果加太多，腻子胶会烧坏，气温高时，甚至会起火！切记不可漏加固化剂，腻子胶不加固化剂则永不固化。2、固化剂不能直接跟皮肤接触，否则会烧伤皮肤。如，不慎接触，请立即用大量清水清洗，慢慢稀释掉固化剂的浓度！湖南玻璃钢风管，常德风管生产厂家