

玻璃钢护树网格盖板a玻璃钢护树网格盖板厂家

产品名称	玻璃钢护树网格盖板a玻璃钢护树网格盖板厂家
公司名称	河北久迅环保设备科技有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:久迅 型号:38*38*38 规格:1.22*3.66
公司地址	枣强县门庄开发区
联系电话	15350834772 18830846688

产品详情

玻璃钢护树网格盖板a徐州玻璃钢护树网格盖板厂家

联系电话：18830846688

网址：www.hbjiuxun.com

树池篦子通常又称护树板、树篦子、树池盖板等，现在一般是指玻璃钢材质的树池篦子。它是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料。通常用做市政建设或者道路绿化工程。它的安装需要以下几步。

工具/原料：玻璃钢格栅专用切割机、玻璃钢专用不锈钢卡子

树池篦子通常又称护树板、树篦子、树池盖板等，现在一般是指玻璃钢材质的树池篦子。它是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料。通常用做市政建设或者道路绿化工程。它的安装需要以下几步。

工具/原料：玻璃钢格栅专用切割机、玻璃钢专用不锈钢卡子

方法/步骤：1.树坑垫平，新树坑由于下沉，必须及时检查填充，可以在树坑中内铺一层125px厚的石子，防止树池篦子子体悬空或机车辆压过。 2.测量好树池的尺寸以及树的直径，裁切合适的树池篦（1）一般需要两块板子拼接，如整个树坑尺寸为1*1，需要切割两块0.5*1的板子拼接在一起。（2）树的豁口切割，假如树的直径500px，需要在0.5*1的板子上，沿着1m的边中间位置切割掉500px*750px的豁口。拼接在一起后，就能保证护树池篦子中间的方框大小为30*750px。3.树池篦子板子的拼接需要合适的卡子固定，应用专业的玻璃钢格栅卡子拼接、固定。

注意事项：树池必须平整、有水泥基础安装完要加紧卡子固定

护树板选择方法：护树板在城市绿化工程中使用广泛，现在给大家分享护树板选择方法，帮助选到高性价比的护树板。

方法/步骤：原材料的选择：优质护树板使用的原材料是树脂、玻璃钢纤维、钙粉以1：1:1配置而成。树脂选择优质的不饱和邻苯树脂196，无色透明 玻璃纤维丝是增强格栅韧性的，具有钢丝一样的韧性。无碱丝是按照8-9层铺设的，保证了格栅的强度和使用年限。成品对比：优质护树板外观无裂纹和气孔，颜色鲜亮，透明度好，表面光洁度好，使用时间长。而劣质护树板颜色光泽度不好，气孔多，裂纹多，使用时间短。应用时间对比：优质护树板使用二十年不会出现大面积的损坏，颜色退化等问题。而劣质护树板使用一到两年就会整板的损坏，颜色严重退化，并且使用时间一般不会超过三年。