

河北全自动热收缩膜包装机设备厂家

产品名称	河北全自动热收缩膜包装机设备厂家
公司名称	廊坊福久环保科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:福久源 型号:PE-pp-pof-pv 产地:河北省廊坊市
公司地址	河北省廊坊市大城县东迷堤村
联系电话	0316-13784463821 18133864493

产品详情

1、热收缩包装机温度的调整，热收缩包装机一般的功率是20-40kw左右，并根据材料的厚度、输送产品的速度、温度的高低的设置也是不同的。如果产品不耐高温的就可以使用低温和薄收缩膜。如果收缩膜厚或是输送产品的速度快那么就需要加温，如果是运风风量大的话温度就应该降低。

2、输送带速度的调整，热收缩包装机的输送很多厂家都会使用变频器或是电子调速器来控制热收缩包装机的输送速度。如果是产品对热收缩包装机的收缩效果要求很高的话，就要用较长的热收缩包装机，并采用低温来慢慢输送这样就可以满足收缩的效果。

3、风流量的调整，热收缩包装机的风量大小一般是使用变频调速或是控制电机的转速。但是现在大部分的热收缩包装机就没有这个功能，功能强的还会有风向的调整，能有效的把热风吹到产品要收缩的位置

，风量的大小对收缩的效果有很多的影响，如果风量太大就会使收缩膜瞬间的受热，这很容易导致收缩后的收缩效果。如果是风量太小那么在短时间内膜没有收缩好，那么表面就会出现鱼鳞纹。风量和风轮的大小和角度也有关系。如果温度越高那么风量就要调小。

热收缩包装机的发热机构、吹风机构和输送机构的调整都是相互的，如果改变其中的一项就会影响其他的，所以在热收缩包装机收缩时就要注意调整的适度，这样才能收缩出满意的效果。

热收缩包装机简介：

本收缩包装机采用电子调速器调速，可以任意调整输送速度，以确保输送的平稳性及良好的收缩效果。

包装之后的产品能密封、防潮、防撞击，适用于多件物品裹紧包装和托盘包装。

数显电脑自能控温，温差小；稳定可靠、低噪音、寿命长。

优质不锈钢发热管，内部双向热循环风，热量均匀、恒定

*采用进口元器件，确保机器高速运转稳定性；

*封口线高度可适应包装物高度调整；

*横封切刀采用垂直系统驱动，确保封口线直且结实；

*包装范围广阔，能包装各种不同大小形状的产品；

1.引进国际先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠；

2.感应式送膜，大大减少薄膜的损耗

3.名厂温控器，温度精确，可直接看到封切时的温度状态

4.原装检测输送带上包装物是否到位

5.无级机械式调速装置，调整进料输送带的速度

6.采用程序可编程程序控制器，实现机、电、气一体化

7.采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀

- 8.进料输送带可根据需要设计成左侧进料或右侧进料的方式
- 9.热收缩机采用进口双运风电机，让炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观
- 10.炉腔内可调节的热风导流循环结构，设备更节能；
- 11.采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送经久耐用
- 12.整机采用变频器控制传送速度，无级调速
- 13.可按照客户需求定制机器