

优彩光电户外P5LED彩屏厂家直销

产品名称	优彩光电户外P5LED彩屏厂家直销
公司名称	深圳市优彩光电有限公司
价格	6000.00/平方
规格参数	品牌:优彩光电 型号:户外P5 产地:深圳
公司地址	南山区西丽百旺第二工业园4栋
联系电话	18575583008

产品详情

户外P5LED显示屏，户外P5LED全彩显示屏，户外P5LED大屏幕，户外P5LED电子屏，室外租赁演出LED大屏幕，P5户外门头屏，户外P5LED屏价格，户外舞台租赁P5全彩LED租赁屏，P5演唱会LED显示屏，P5户外压铸铝LED大屏幕，户外P5高清租赁LED显示屏，户外租赁演出LED全彩屏，户外P5全彩LED显示屏解决方案，P5户外租赁屏预算，户外P5全彩LED显示屏品牌厂家

项目	技术参数	项目	技术参数
型号：	P5	灰度级别：	>4096
像素点间距（mm）：	5mm	显示颜色（M）：	16.7
像素点密度（点/m ² ）：	40000	刷新频率（Hz）：	>1920
像素点配置：	1R1G1B	换帧频率（Hz）：	60
ED灯封装形式：	SMD2828	亮度调节级别（Level）：	256
模组尺寸（mm*mm）：	160*160	电源输入电压：	AC90V ~230V
模组像素点排列（Px*Px）：	32*32	电源输入频率（Hz）：	50/60
驱动方式：	恒流驱动	单元模组大功耗（W）：	24W
扫描方式：	1/4扫	显示屏大功耗：	1000W
水平视角（Deg）：	140	显示屏平均功耗：	400W
垂直视角（Deg）：	140	防护等级：	IP65
箱体尺寸（mm）：	640mm*640mm	工作温度范围（）：	-20 ~ +40
箱体厚度（mm）：	62	工作湿度范围（RH）：	10%~90%
箱体像素点分辨率：	108*108	存贮温度范围（）：	-40~ +80
箱体材质：	铁/铝	存贮湿度范围（RH）：	10%~90%
显示屏亮度（cd/m ² ）：	6500	使用寿命（H）：	50,000
控制方式：	同步控制		

咨询电话：185-7558-3008 李春军 业务总监

